## 钢套钢地埋弯头 奥跃管道 地埋弯头

产品名称	钢套钢地埋弯头 奥跃管道 地埋弯头
公司名称	沧州奥跃管道有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省盐山经济开发区蒲洼城园区
联系电话	18713771127 18713771127

## 产品详情

## 地埋弯头

预制直埋保温管/预制保温管件用途: 预制保温管件广泛用于液体、气体的输送管网, 化工管道保温工程石油、化工、集中供热、中央空调通风管道、市政工程等。预制直埋保温管特性:预制保温管件是由钢管、玻璃钢内护套、玻璃钢外壳构成, 其特征是:还包括耐高温绝热保温层、润滑层、弹性密封件。本实用新型预制保温管件有效的解决了城镇集中供热中130 - 600 高温输热用预制直埋保温管/预制保温管件的保温、滑动润滑和管端的防水问题。

地埋弯头的使用 钢套钢岩棉保温弯头是配合着钢套钢复合保温管一起使用的,钢套钢地埋弯头,所以 它有着同复合保温钢管同样的7层防腐保温结构。直埋蒸汽管道除与直埋热水管道一样必须具有足够的机 械强度、可靠的抗地下水浸入能力、外壳和金属部件的防腐蚀能力外,还有以下三点与热水管道不同的 要求。 留有足够的管道热位移。直埋高温蒸汽管道只能采用与地沟或架空敷设相同的方法进行强度验 算和补偿设计。因此,管道在工作时会出现热位移,在直管段主要是轴向位移,在弯头附近除轴向位移 外还会发生侧向位移。这些位移量都必须予以保证。这就要求设计保温结构时,直管部分应允许工作钢 管在保温结构内作轴向移动。在弯管部位(包括弯头自身及两侧一定长度的直管)工作管能作轴向和侧向 移动。按需定制 钢套钢直埋补偿弯头 出地面保温弯头 钢套钢疏水弯头,由于运行时,芯管温度近似 为蒸汽的温度,钢外护管的温度在40 左右,两者较大的温差导致两者的伸长量有较大的差异。如果内 外钢管为一体的话,就会产生很大的内应力,预制地埋钢套钢地埋弯头,带来极大的破坏性。采用了滑 (滚)动支架,就可以使芯管在钢外护管内自由滑动,基本消除了内应力。而且,地埋弯头,因此也使 固定支架所承受的推力大大减小,节省材料的同时,也增大了系数。同样,为了能进一步减少辐射散热 ,因此在玻璃棉层之外加设铝箔反射层,或者直接采用带有铝箔反射层的玻璃棉管壳。如果将管腔内部 抽成真空,即抽去玻璃棉层及空气层内的空气,还可以进一步的减小整个管道的导热系数以及缩小外护 钢管的外径,节省了成本。按需定制 钢套钢直埋补偿弯头 出地面保温弯头 钢套钢疏水弯头 钢套钢地 埋弯头-奥跃管道(在线咨询)-地埋弯头由沧州奥跃管道有限公司提供。沧州奥跃管道有限公司是从事"制 造防腐保温管道,涂塑管道,防腐管道,3PE防腐管道,"的企业,公司秉承"诚信经营,用心服务"的理念, 为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:刘猛超。