

# 北京地下车库环氧地坪漆 河北地下车库环氧地坪漆 河北盈富地坪

产品名称	北京地下车库环氧地坪漆 河北地下车库环氧地坪漆 河北盈富地坪
公司名称	河北盈富地坪工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市白沟新城工业园区167号
联系电话	18500057022 18500057022

## 产品详情

### 环氧地坪漆施工5大难题的解决方法

下面跟大家分享的是环氧地坪漆施工5大难题的解决方法。

1、【工具使用】：在选择施工工具时必须是的辊筒、喷、漆刷、美纹纸等工具及辅助设备，避免因地坪施工工具不良

所导致的质量问题。工具使用，施工人员都要熟悉的了解施工设备和工具的正确使用方法并熟练的操作施工工具。

2、【基础地面处理】：好的基底是好的环氧地坪漆涂装工作的保证，建议在基础处理时由技术工程师现场进行指导施工，地坪漆施工工艺，包

括基础打磨的程度，平整度、裂缝的找平修补和处理，油污的清除等工序都要按标准操作作业，地下车库环氧地坪漆，处理完毕后，检查基底的质量，避

免质量效果不佳，而导致环氧地坪漆涂装效果不佳。

3、【施工人员技术】：必须对各施工人员进行岗位技术培训，各地坪施工人员应掌握熟悉本施工工艺的各项技术指标及施工

方法，不允许盲目施工、野蛮操作，特别是面漆施工时，一定要有三年以上工作经验的。

4、【施工环境把握】：施工环境的把握和管理—施工环境的把握是指施工现在的温度、湿度及环境卫生的监控和管理，其次

是施工现场的管理人员必须同总包方及各分包单位进行良好的施工配合工作，北京地下车库环氧地坪漆，必须对地坪漆施工人员进行严格的现场管理并明确现

场管理制度。

5、【材料的质量选择和调配】：必须严格检查、配置所用各项环氧地坪漆材料，所有进场地坪材料都要进行检查，杜合

格产品的使用，其次是材料施工前调配的比较，称量，搅拌时间和搅拌方法都必需标准

施工环氧地坪漆，解决地面清洁难问题，形成光洁平整的涂膜

施工环氧地坪漆，解决地面清洁难问题，形成光洁平整的涂膜。

地面施工环氧地坪漆后都会固化成环氧地坪漆漆膜。环氧地坪漆涂膜一般都相当光洁平整，尤其是环氧自流平地坪，在光洁平整的环氧地坪表面，再顽固的污迹也能被轻松抹掉。但需注意的是并非所有类型的环氧地坪都会很光洁，例如哑光型环氧地坪拖起来就会感觉比较费力，因为哑光型环氧地坪的表面没有刷罩光漆，地面比较涩，用户根据需要选择合适的环氧地坪。

不同厂家的自流平水泥地坪漆，会出现不同的问题的倾向，A厂家的产品可能容易出现“白点”问题，B厂家产品可能容易出

现“布纹皱褶”。这就要求施工中熟悉不同品牌水泥的特性，制定侧重性的施工工艺，这样才能保证水泥自流平地面的。

面层水泥自流平要保证表面的质量，包括：色差、平整度等方面。而找平用的水泥自流平，环氧地坪漆施工工艺，则对上面的问题可以忽略，这也是

面层水泥自流平地面价格较高的一个重要原因。

#### 1、自流平的

导致原因：界面剂涂刷厚度不够;基础地面起砂。

#### 2、水纹和色差

导致原因：自流平水泥流动度配置不合理;施工工艺存在不足。

#### 3、橘皮皱褶

导致原因：界面剂涂刷厚度不够。

#### 4、布纹皱褶

导致原因：水泥自流平开放时间不足;施工工序不紧凑，操作时间过长。

#### 5、米粒大小的白点

导致原因：自流平水泥搅拌时间不足，胶份没有完全融化。

北京地下车库环氧地坪漆-河北地下车库环氧地坪漆-河北盈富地坪由河北盈富地坪工程有限公司提供。河北盈富地坪工程有限公司是一家从事“环氧地坪,固化地坪,耐磨地坪,环氧地坪漆,环氧自流平”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“盈富”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使盈富地坪在其它中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！