

SW6000纯蒸汽风冷取样器、全自动纯蒸汽取样器

产品名称	SW6000纯蒸汽风冷取样器、全自动纯蒸汽取样器
公司名称	安徽鼎诺仪器科技有限公司
价格	88.00/台
规格参数	型号:sw6000 产地:安徽合肥
公司地址	安徽省合肥市高新区习友路1678号圣联香御公馆5幢2703
联系电话	15156683480 15156683480

产品详情

SW6000纯蒸汽取样器：

本文件的目的是描述纯蒸汽智能取样器，此设备将用于QC实验室纯蒸汽取样的仪器。

产品工艺及规格参数

本产品是纯蒸汽智能取样器用户需求说明，设备的设计、安装、运行、检查和测试、文件、交付的说明和*低要求。纯蒸汽智能取样器用于纯蒸汽冷凝水的取样。

适用的主要法规

- 1.美国药典USP33-NF27把纯蒸汽定义为洁净蒸汽，是指已经加热到100度以上的水并且防止源水夹带的方式被蒸发，它不含任何添加物质。纯蒸汽的目的是在蒸汽或其冷凝物与物件或配制相接触的情况下使用。纯蒸汽的质量在其蒸汽状态下难以；所以将其冷凝物的属性用于测定其质量；
- 2.欧盟GMP附录1中明确规定：注意确保用于灭菌的蒸汽有质量要求，并且包含的添加物的量不足以污染产品或设备；
- 3.ISPE基本指南中分析了各种特定用途蒸汽的生产方法，综合了制药行业对纯蒸汽不同的称谓和定义。该指南中提出了要进行纯度取样和蒸汽质量取样；
- 4.EN285和HTM2010对灭菌用蒸汽的质量要求和测试方法等进行也进行了相关规定。

采用国际技术，用于纯蒸汽冷凝水取样，设备操作简单，快接到管路，设备小巧轻便，取样简单易于操作，长时间取样或者换点转移都非常方便，节省时间。无需外接冷却水，省时省力，使用过程

安全。本设备主要用于纯蒸汽的冷凝取样，通过空气换热将不锈钢导管中的蒸汽进行降温，使其凝结成水，通过检验冷凝水的水质成分，确认纯蒸汽是否符合检测标准。本产品适用于生物、制药等领域纯蒸汽灭菌系统的蒸汽取样。

依据行业FDA和cGMP要求设计制造，可移动，接装方便。满足不同现场使用情况，配直蒸汽不锈钢连接软管。取样器换热管采用无菌级316L不锈钢管，降低污染风险。

SVV6000自动风冷式蒸汽冷凝水取样器 性能特点：

操作简单、无需冷媒

一键自动在线灭菌

FU值实时显示

灭菌完成，声光报警

满足行业相关标准

操作安全、卡箍快接

取样高效、转移方便

内置高性能空气散热装置

SVV6000纯蒸汽风冷取样器 产品优势

- 1、自动风冷式：通过自然空气循环冷却，操作简单、高效，省去外接冷媒的麻烦。
- 2、在线灭菌：内置自动灭菌程序，灭菌完成自动报警提醒。
- 3、取样高效：取样高效，速率高达260ml/min，长时间连续取样，效率不衰减。
- 4、操作便携：整机重量8.5Kg，轻巧，便于携带、省时省力，配专用防护箱。
- 5、一键吹扫：取样完成后，一键吹扫管路，防止水汽残留，利于存放。
- 6、超长续航：超大电池容量，续航时间长达6-8小时，提高工作效率。

取样用水指标：

管件的設計壓力 (3000 psig) / 300 °C (572 °F)

SVV6000智能风冷式蒸汽冷凝水取样器

欢迎咨询，申请样机试用。

同时提供租赁服务、长期或短期都可以。

纯蒸汽风冷取样器、纯蒸汽智能取样器、纯蒸汽取样器、纯蒸汽取样器厂家、纯蒸汽取样装置、纯蒸汽冷凝水取样器、纯蒸汽冷凝水取样装置、纯蒸汽取样车、全自动纯蒸汽取样器、风冷型纯蒸汽

