

# 医院布草洗衣厂配套洗涤设备 30公斤隔离式医院洗衣机

产品名称	医院布草洗衣厂配套洗涤设备 30公斤隔离式医院洗衣机
公司名称	泰州市八达机械制造有限公司
价格	58000.00/台
规格参数	品牌:八达 产地:泰州 规格:30公斤
公司地址	泰州市海陵区苏陈镇张家院村七组39号(注册地址)
联系电话	13951165990

## 产品详情

医院洗衣房设备的规模初步确定：织物的数量与洗衣规模本身密切相关，决定洗衣间规模的直接因素是自身的财力和顾客数量。因此，为了确保自身利益，我们必须在清洗的初始阶段确定水洗间的大小。医院常洗涤织物包括床单被罩、病号服、员工服、监护室织物：(a) 床单被罩洗涤量=床位数×更换率×(3.6)kg；(b) 病号服洗涤量=病号服数×更换率×(2.1)kg；(c) 员工服洗涤量=员工数×更换率×(1.2)kg；(d) 监护室织物洗涤量=监护室床位数×更换率×(5.6)kg；公式中床位数为医院编制床位数量，病号服数为医院住院患者数量，员工数为医院各科室员工总和，监护室床位数为医院术后恢复室床位总数量，更换率为洗涤织物每日更换的次数(次/d)。利用上述可计算出医院每日洗涤总量，以每日工作10小时，每次洗涤60-70分钟，计算得出每日每台设备需工作8次。依据每日每台设备每次洗涤重量=每天洗涤总量÷工作次数，可计算得出所需医院洗衣设备台数。此外，强调医院洗衣机的装载量 90%，但依据医院洗衣设备厂商的实际经验总结，全自动医院用洗衣机运转时装载的容量为80%，再根据每次洗涤重量合理配置相应洗衣设备及台数即可。

医院洗衣房设备的设计是否标准化？为了达到，我们不仅需要一套高质量的医院洗涤设备，还需要科学的摆放。放置医院洗衣机、医院烘干机和熨衣机、折叠机和整理设备，它们之间要预留多少距离，进排水管的埋设，进气、电、水等的使用是否合理，它直接影响后续衣物的操作能力。隔离式医院用洗衣机、医院用烘干机主要用来处理分拣出来的带有体液或需要特殊处理的布草及回洗布草，洗涤脱水后再送至蒸汽医院式烘干机进行烘干处理。实现布草装填与取出通过隔离墙将洁污区单独分开，避免脏净布草交叉感染，在处理高污、高菌性的医院病床用品、手术服、传染科布草物品处理时具备优势。在整合应用新技术后，继续秉承原制造工艺精髓推出了一代水洗机。那么这台医用洗衣机到底具备哪些的技术呢？洁净及高卫生标准，可选用组件。通过隔离式的设计，满足标准的医疗洗涤要求。定制的洗涤及脱水工艺：主洗结束以后，先高速脱水，再根据布草重量注入新鲜水漂洗，并通过多次循环的脱水及加入新鲜水，在实现良好的漂洗效果的同时节省水耗和工作时间。可节约35%的漂洗水耗量，每公斤干布草的新鲜水耗量可由传统的18L降低至12L以内；节约总洗涤时间约15%，约10分钟。

医院用洗衣机、医院烘干机洗涤洁净和程序应按下列要求选择进行：1)热洗涤:应采用高温(70 -90 )、

低水位方式。对耐热的医用织物热洗涤。消杀温度75℃,时间 30min或消杀温度80℃,时间 10min或A0值 600;洗涤时间可在确保消杀时间基础上,根据医用织物脏污程度的需要而延长。”2)证明在常规消杀条件下的抵抗力的确较低。为了达到此条件,56℃下煮沸30min,相当于66℃下煮沸3min,或者相当于76℃下煮沸0.3min(18秒)。也就是说,只要煮沸的开水浸泡消杀不到一秒,就可以灭菌洁净。

医院洗衣房设置清洁区和污染区,设置全封闭式实质性的完全隔离屏障,使用过的布草只能通过卫生隔离式医用洗涤设备进入污染区。在污染区进行收集、分拣、洗涤和,在清洁区进行烘干、熨烫、折叠、储存和发放。在污染区靠近医院洗衣机的位置应设置化料库,使投料距离短,减少建造成本;为防止感染织物对工作人员和其他织物的污染,提高感染织物洗涤效率,可在污染区单独设置一间重污染洗涤间;规定孩子用的感染织物必须单机单洗,因此可在重污染洗涤间设置至少2台小载重的感染织物医院洗衣机和2个以上清洁浸泡池,浸泡池主要针对不耐热的感染织物进行先;医院洗衣房设备的辅助用房:包括空压机房、空调机房、新风机房、排烟机房和排风机房]。空压机的主要作用是为全自动医院用洗衣机的起、停、进排水、加热输送气源或气动动力。同时需设置空调及新风系统,在排烟机房还应设置湿式绒毛收集器,防止织物绒絮从洗衣房排出污染院区空气,此外在污染区还应设置空气设施。基建的时候就需要注意要点:结构布置宜采用框架结构,因洗衣房内部大型医院洗涤设备较多,工作流程较为固定,该结构更方便内部设备的灵活布置;操作环节区域,宜按工作流程分区设置,且清洁和污染各区域内部不宜设置隔断墙,因各区域的织物传递均需通过洗衣推车进行运送,隔断的减少为洗衣推车的停放提供了更大的使用空间;尽量引进全套的自动化设备,不仅可以减少人工,也可提高工作效率,是未来洗衣房建设的发展方向;设计医用洗涤设备位置摆放时应注意,全自动医用洗衣机摆放间距至少要预留1米,方便日常维护和维修,洗衣机投料处至少预留1.5米距离方便布草的装卸;医院烘干机可并排紧密布置,机身背部至少留1m距离的检修空间。

那么,医院合理选择什么型号的全自动医院用洗衣机、医院用烘干机才能够满足医院日常洗涤工作,我觉得需要注意的以下机点事项:医院用洗衣机是自带清洁功能设备,不同的医院使用不一样型号的医院用洗衣机,就比如一家社区医院,床位数量不多,那么只需要选择小型医用洗涤设备就可以完成洗涤任务。计算很简单,比如卫生院床位数量50张,每床计算布草重量为2公斤,50床也就是100公斤,医院工作人员上班时间一般为8小时,公式如下:100公斤/8小时=12.5公斤,也就是说医院采购一台15公斤的医用洗衣机就能满足的布草洗涤任务了。提醒大家,选择医用洗衣机一定要到正规的生产企业购买,查看该企业是否能够提供正规的手续,我荷涤医用提供全国统一销售,以上15公斤医用洗衣机出厂价为1.4万元,提供全国大部地区送货上门服务。