

XLB橡胶输送带硫化机 胶带硫化机

产品名称	XLB橡胶输送带硫化机 胶带硫化机
公司名称	萧爱矿业设备（天津）有限公司
价格	.00/件
规格参数	类型:胶带硫化机 型号:XLB-Y、Q(框) 样式:立式
公司地址	天津市西青经济开发区赛达汇亚工业园13A
联系电话	022-23889075 022-23889075

产品详情

类型	胶带硫化机	型号	XLB-Y、Q(框)
样式	立式	运行方式	全自动硫化机
品牌	鑫和	最大宽度	3000 (mm)
切割刀宽	3000 (mm)	最大行程	500 (mm)
公称合模力	10000 (MN)	电动机功率	0 (KW)
外形尺寸	6000*3000*3300 (m)	重量	63000 (kg)

- 1.采用pc或人工控制，性能可靠，自动化程度高。能自动识别错误命令，避免由于错误操作引起的事故。
- 2.可锁定预先编制的工艺程序，是操作者无法擅自改变，以保证压制品的质量。
- 3.具有定时开模，自动放气，自动补压等功能。
- 4.手动、自动、电动三种操作模式可供选择。
- 5.电加热式压机采用数显（指针式）控温，控制并显示加热板温度。

输送带硫化机描述

：
专业制造各类大型成套、万能液压机、橡胶硫化机的生产厂商。产品广

泛应用与汽车制造
、航天航空、铁路
、造船、兵器工业
、核工业、化工、
机械、家电、粉末
冶金、磨具磨料、
橡胶塑料等行业的
热冷压成型。

产品型号xlb-y、q(框)	1000t	1200t	1500t	2000t
公称合模力(kn)	10000	12000	16000	20000
最大工作液压力 (mpa)	16	16	16	16
热板规格(mm)	1200*3000	1400*3000	1500*4000	1500*5000
热板间距(mm)	250	250	250	250
工作层数	2	2	2	2
柱塞行程(mm)	500	500	500	500
加热方式	蒸汽	蒸汽	蒸汽	蒸汽
热板单位面积压力	2.8	2.9	2.7	2.7

(mpa/cm)

电动机功率(kw)

外形尺寸(l × w × h)(mm)

重量(kg)