

泰牌 润滑油基础油250SN

产品名称	泰牌 润滑油基础油250SN
公司名称	淄博帝维经贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	规格型号:250SN 品牌:泰维 比重:860
公司地址	高青县田镇镇小新庄村（潍高路北侧）
联系电话	0533-6255661 18764388299

产品详情

规格型号	250SN	品牌	泰维
比重	860	40 运动粘度	43左右（cSt）
用途	调合润滑油	类别	II类

国内润滑油基础油分类标准

矿物润滑油基础油又称中性油。中性油粘度等级以37.8（100）的赛氏粘度（秒）表示，标以100n、150n、500n等；而把取自残渣油制得的高粘度油，则称作光亮油(bright oil)，以98.9（210）赛氏粘度(秒)表示，如150bs、120bs等。我国于70年代起，制定出三种中性油标准，即石蜡基中性油、中间基中性油和环烷基中性油三大标准，分别以sn、zn和dn加以标志。例如：75sn、100sn、150sn、200sn、350sn、500sn、650sn和150bs。但是，sn油的粘度以40的运动粘度，bs则以100运动粘度划分。这些中性油的规格标准已在国内实行了一段时期，对于润滑油总体生产技术起了促进和提高作用。

石蜡基基础油以俄罗斯和韩国产品质量最佳，国内来源主要由贸易进口后分销，进口此产品的企业有青岛森拓贸易有限公司、天津sk代理等。此产品适合用作高档润滑油原料。

中国石化总公司从90年代起按照国际上通用的中性油分类方法，并根据国内原油性质和粘度指数，把中性油分为uhvi（超高粘度指数,粘度指数 > 140）、vhvi（很高粘度指数，粘度指数 > 120）、hvi（高粘度指数，粘度指数 > 80）、mvi（中粘度指数，粘度指数40 - 80）和lvi（低粘度指数，粘度指 < 40）四大类。另外，根据大跨度多级内燃机油、液力传动油、高性能极压工业齿轮油等高档油品对中性油的性质要求，又订出了hvis和mvis两类深度精制的中性油标准，以及hviw和mviw两类深度脱蜡的中性油标准。这些中性油的氧化安定性、抗乳化性、蒸发损失和倾点等指标均较前面几种中性油规定了更高的要求。

hvi高粘度指数中性油，规定粘度指数不小于95。用于配制粘温性能要求较高的润滑油。粘度牌号为hvi-75、hvi-100、hvi-150、hvi-200、hvi-350、hvi-400、hvi-500以及hiv-650和两个hvi-120bs、hvi-150bs光亮油。

mvi为中粘度指数中性油。粘度指数不小于60。适用于配制粘温性能要求不高的润滑油。粘度牌号为：mvi-60、mvi-75、mvi-100、mvi-150、mvi-250、mvi-500、mvi-600、mvi-750、mvi-900以及mvi-90bs、mvi125/140bs和mvi-200/220bs三个光亮油。

lvi为低粘度指数中性油。未规定最低粘度指数。适用于配制变压器油、冷冻机油等低凝点润滑油。粘度牌号为：lvi-60、lvi-75、lvi-100、lvi-150、lvi-300、lvi-500、lvi-900、lvi-1200以及lvi-90bs、lvi-230/250bs两个光亮油。