

# 金属过滤网片 安平振博 秦皇岛过滤网片

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 金属过滤网片 安平振博 秦皇岛过滤网片     |
| 公司名称 | 安平县振博丝网制品有限公司           |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 河北省衡水市安平县西两洼乡耿屯村290号    |
| 联系电话 | 13483717217 13483717217 |

## 产品详情

空调清洗方法：打开空调面板，取下空调过滤网，拆卸的时候需要注意别碰到室内机组的金属部分，防止碰伤。拆下过滤网后，秦皇岛过滤网片，可以先去除掉表面灰尘，然后放在清水下进行清洗，金属过滤网片，如果空调脏堵严重的话，中性洗涤剂进行浸泡清洗，切记清洗的时候水温不得超过50度。在清洗过滤网的时候，要注意不要让过滤网变形或损伤。清洗完成后，可以用比较软的布擦干或放阴凉处吹干，不可在阳光下暴晒或烤干。随后清理一下空调面板上的灰尘，然后把干透的过滤网装上去，开冷风吹一会就可以了。

地暖过滤装置是户内地热循环的前置过滤器，由过滤套筒与过滤网组成。它起着过滤供暖水，阻拦泥沙水垢的作用，又可预防异物进入地热管道造成堵塞。如果水质不好，圆形过滤网片质量，含泥沙异物较多时，过滤网通常就会呈现出堵实的状态，如果不及时进行清理，那么供暖水就无法正常流入到室内的地暖管道里，进而就会影响到室内的供暖效果。正常的地暖过滤器，是安装在室内的供暖进水主管道控制阀与上杠分水器进水口之间，也就是说，它应该是安装在主阀门之后，分水器之前。上图中的过滤器与阀门是做成了一体的套阀，使用起来比较方便，质量也较分离式的更高一些。

气水反冲洗时，气水可同时从滤柄上小孔和狭缝进入，由滤帽上狭缝冒出。滤头具体构造因型号而异。气水反冲洗法的冲洗过程可分为三部：先用水浮洗，再用气擦洗和气水共同反冲洗。滤柄顶部与滤帽练成一体，中上部有两个进气水小孔，过滤网片生产，靠近底部设有三个进气水狭缝，末端孔口可进水，因需要气水反冲洗所以滤柄一般大于150mm。气水可同时从滤柄上小孔和狭缝进入，由滤帽上狭缝冒出。

### 金属过滤网片-安平振博-

秦皇岛过滤网片由安平县振博丝网制品有限公司提供。安平县振博丝网制品有限公司是河北衡水,金属丝网的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在安平振博领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创安平振博更加美好的未来。