

# 双伸位堆垛机货叉 安徽润佳伸缩货叉批发 堆垛机货叉

产品名称	双伸位堆垛机货叉 安徽润佳伸缩货叉批发 堆垛机货叉
公司名称	安徽省润佳智能仓储装备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省马鞍山市博望区和平路与望云东路交叉口东南100米
联系电话	13285553565 13285553565

## 产品详情

下面堆垛机货叉厂家为您介绍

双立柱堆垛机的起升机构，普遍采用链条传动，由电机减速机驱动链轮转动，通过链条引载货台沿立柱或起升机导轨作升降运动。由于链条牵引载货台或配重装置，受空间尺寸限制，传动和布置较复杂，但定位较准确。单立柱结构的堆垛机机架由一根立柱和下横梁组成。立柱多采用较大的H型钢或焊接制作，立柱上附加导轨。整机重量较轻，消耗材料少，因此制造成本相对较低，但刚性稍差。由于载货台及货物对立柱的偏心作用，以及行走、制动时产生的水平惯性力作用，立体仓库堆垛机货叉，使单立柱堆垛机在使用上有局限性。不适于起重重量大和水平运行速度高的堆垛机。单立柱堆垛机的起升结构，普遍采用钢丝绳传动，由电机减速机驱动卷筒转动，通过钢丝绳牵引载货台沿立柱或起升钢轨作升降运动。对于钢丝绳传动，传动和布置相对容易，但定位准确性稍差。

堆垛机伸缩货叉全名堆垛机双向自动伸缩货叉，简称其为伸缩货叉、自动伸缩货叉、双向伸缩货叉、堆垛机伸缩货叉等，其叫法不一！从结构上可分为单伸位(单深位)伸缩货叉和双伸位(双深位)堆垛机双向伸缩货叉，双伸位堆垛机货叉，也就是所谓的三级(三节)伸缩货叉和四级(四节)伸缩货叉！单伸位(单深位)伸缩货叉是由三节或三段叉体组成，简称三级叉(三节叉)或三级伸缩货叉！而双伸位(双深位)堆垛机伸缩货叉是由四节或四段叉体组成的，所以我们称其为四级叉或四节伸缩货叉！

堆垛机货叉厂家为您介绍堆垛机的安全措施

- 1、堆垛机配备音响报警装置，在运行机构启动前，应先发出音响信号。
- 2、堆垛机具有故障报警和自我诊断功能。
- 3、全部巷道口/门在堆垛机紧急停电时自动切断电源。
- 4、载货台设有货物超尺寸和坍塌检测，避免货物超出堆垛机而引起事故。
- 5、载货台设有货位虚实检测，以确认货位是否有货，避免重复入库，当发现货位有货时，停止送货并报警。
- 6、货叉上装有极限开关和机械限位挡块。货叉设有节货叉、第二节货叉居中检测，单伸位堆垛机货叉，以防止堆垛机在行走和升降时，货叉出现误动作。同时在货叉运行的终端设有极限开关和机械限位挡块，以确保堆垛机在有轨巷道内运行的安全。
- 7、货叉上装有扭

力限制器，当货叉伸出过程中碰到障碍物，堆垛机货叉，当阻力达到规定值时，货叉扭力限制器打滑，货叉停止伸叉。8、堆垛机行走轮前方设置有清轨器。9、堆垛机选用的起升钢丝绳安全系数大于6。10、安全保护装置均安装在容易检查和维护的位置。

双伸位堆垛机货叉-安徽润佳伸缩货叉批发-堆垛机货叉由安徽省润佳智能仓储装备有限公司提供。安徽省润佳智能仓储装备有限公司是从事“堆垛机货叉,伸缩货叉”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：张经理。