

# 光宇蓄电池2V400AH电力变电站电池

产品名称	光宇蓄电池2V400AH电力变电站电池
公司名称	北京泰达蓝天电源设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:光宇蓄电池 型号:2V400AH 类型:免维护蓄电池
公司地址	北京市昌平区回龙观镇西大街85号2层219
联系电话	13056247517 13056247517

## 产品详情

光宇蓄电池1。不使用电池在一个密封的设备，因为爆炸的氢气可以产生在异常

2。充电状态。因此，有必要使用具有排气缝设备。

3。请务必使用绝缘扳手工作时。

4。不要接触正子和负子的电池的金属丝等。

5。也不要接触扳手部件有不同的电压。

6。不要安装电池，将与水接触的地方。

7。在电池终端，不接触反。

8。不焊接端子，连接端子不负充电时。

9。不使用电池靠近变压器等会产生热量。

10。不分解或分解电池。

11。VRLA请使用充电器或合适的充电器指令。

12。如果硫酸电池的发生与你的皮肤或衣服接触，立即

13。与水。如果它与你的眼睛接触，用水冲洗，然后就医医疗

14。护理。

15. 请使用电池在水平状态或倾斜在90°状态。
16. 不要用干布或吸尘器清洗时电池由静电引起闪爆的恐惧。
17. 请务必用湿布等。
18. 请按照说明书或应用命令的条款更换电池。
19. 请务必戴防护设备如橡胶手套操作或超过45V的电路处理。
20. 下面是电池的环境温度范围。请保持距离。
21. (流量: 20 + 50 ° ~ ° C C) (费用: 0 + 40 ° ~ ° C C) (储存: 20 C + 40 C ° ~ ° )
22. 不使用电池的使用不规范。

- 1、安全性能好:正常使用下无电解液漏出,无电池膨胀及破裂。
- 2、放电性能好:放电电压平稳,放电平台平缓。
- 3、耐震动性好:完全充电状态的电池完全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 4、耐冲击性好:完全充电状态的电池从20cm高处自然落至1cm厚的硬木板上3次。无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常。
- 5、耐过放电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池进行定电阻放电3星期(电阻值相当于该电池1CA放电要求的电阻),恢复容量在75%以上。
- 6、耐过充电性好:25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上。
- 7、耐大电流性好:完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟。无导电部分熔断,无外观变形。

目前在数据中心的建设方式上,模块化的理念已逐渐被大家所接受。无论是模块化数据中心还是集装箱数据中心,都是这一理念的具体实现,模块化UPS同样符合这一理念。如果仅从整体部署速度来看,模块化UPS和塔式UPS差别并不大,但如果从后期扩容方面看模块化的优势就非常明显。按需扩容的功率模块,在线热插拔的扩容,更符合业务快速发展的需要。尤其是对于平均寿命只有3到5年的互联网企业,谁能早完成部署,早实现扩容,就能早一步赢得客户,早一步占据市场。相比传统塔式UPS一到两周的安装时间,模块化UPS只需十几分钟即可完成扩容。

#### 性能参数:

????	??*?
????	?:-40? ~ 70? ??:-15? ~ 50? *?:23? ~ 27?
????	2.23V / 2V??(25?)
*????	?0.15C10
??????	2.35V / 2V??(25?)
*????	??????0.5%RMS?1.5%?P-P? ??????C/20 A RMS
??	??6???(25?)????
??	????? / ??? / ????