

# 医用生理盐水加温箱 可加热到45度 自动感应灯 可嵌入式安装 福意

产品名称	医用生理盐水加温箱 可加热到45度 自动感应灯 可嵌入式安装 福意
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

公司介绍 福意联公司始终坚持为，并为客户创造品位的价值，建立现代化市场的队伍服务于客户，为客户想。近年来，福意联利用素质人才，的设备等有利资源，在共同发展和双赢的基础上，为客户提供的服务和佳解决方案。福意联公司始终秉承“以德敬人、以诚立人”的宗旨，“创福受众、福祉传播、立信”的理念，有效利用十几年的行业，整合行业资源，，打造出具有核心竞争力的自主和高素质的服务团队，为广大客户提供合格的产品和便捷的。

当您进入福产品页面的这一刻，相信您已经仔细浏览了我们的产品页面以及相关文章，再此福意联有员工向您表示深深的感谢！感谢您对我们的信任，我们将竭诚为您服务。（请call打给我哦 有活动优惠）

发展历程中，我们一直秉承“用知信创造科技，用信誉和服务回报社会”的经营理念，以精良的产品，完善的服务赢得市场的认可，产品销售网络覆盖各地。北京福意联具有几十年的医用科研冷藏、冷冻、低温等设备的科技企业。医用盐水加温箱 可加热到45度 自动感应灯 可嵌入式安装 福意产品特征

技术参数：型号：FYL-YS-1028L 外形尺寸：（W×D×H）1265×680×2115mm

内部尺寸：（W×D×H）1160×585×1575mm 额定：50Hz 功率：360W 电压：220V

容积：1028L 净重：258kg 温度范围：2-48 每一度恒温调节

恒温：制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱整体恒温

循环：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀 加热：PTC陶瓷加热器

制冷：压缩机制冷（无氟制冷剂）

冷却器：采用除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发器，设计合理，有效增大制冷面积，降温速度

安全性：，高低温、温传感器故障、断电功能

人性化：宽电压带，温度和湿度双显，箱部具备照明设施

外箱材料：箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和

内箱材料：材质（不同型号内部材质有区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好 箱门密封：密封条

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用双层面钢化玻璃，保温效果好，度高 安全锁扣：安全双门锁设计，实现双人双管

配置：产品配置清单1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架10个，5、钥匙2把

可选配件：1.可选配EPS应急电源；2.温度记录功能

注意事项：1、本产品按出库前已严格进行和检验，用户勿调节各种元器件。

2、必须待箱体恒温后，逐渐将储存物品放入箱体。

3、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。

4、关机时先长按开关机键关闭机器，然后切断电源即可。5、本产品实行三包，交货迅速，洽谈。

6、如遇问题和使用操作问题，请打给我们，会有工程师为您服务。

冷藏箱，低温冰箱，车载冰箱等系类产品的品质，福意联人本着”以德敬人诚信立足“的企业宗旨，以追求的精神，经营我们的产品及服务；发展与客户的长远合作，致力于赢取客户的信任与支持，以带动企业不断成长，推动行业发展。福意列产品参数：冷藏系列：型号：FYL-YS-66L

温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm 型号：FYL-YS-88L

温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-100E

温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-828L

温度：2~48 外型尺寸：1265×680×1830mm 型号：FYL-YS-1028L

温度：2~48 外型尺寸：1265×680×2150mm 恒温系列：型号：FYL-YS-50L

温度：4~48 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-50LK

温度：4~38 外型尺寸：430×488×535mm 型号：FYL-YS-100L

温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L

温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm 型号：FYL-YS-150L

温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L

温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L

温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L

温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L

温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm 宽温系列：型号：FYL-YS-151L

温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L

温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L

温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm 低温系列：型号：FYL-YS-50LL

温度：-5 ~-10 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL 温度：-12 ~-10

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128 温度：-28~-5

外型尺寸：550×560×850mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10

外型尺寸：550×560×850mm 双温区：（可同时实现冷藏和冷冻）型号FYL-YS-7 温度：-18

~10 尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-95A 温度：-18 ~10

尺寸：791x483x633mm 型号FYL-YS-117A 温度：-18 ~10 尺寸：791x483x733mm

使用注意事项：

1、储存温度要求高的物品时，需要设定好温度参数，且箱内温度达到设定值后才可以放入物品。2、物品的放置要求：物品不能将风扇进出口堵塞，物品与物品之间、物品与恒温箱之间必须有10mm以上的空隙，以利于箱内温度的均匀。

3、设定温度与箱内温度相差大时，则需要时间。一般情况下，可能需要1-2小时温度更为准确。4、产品在设定的恒温中，具备高低温，温感故障等功能；当机器因为长时间开门货自身故障造成温度偏差过大，箱体蜂鸣器鸣响，连续鸣叫，直接按任意键；便于对储存物品实时监控存放物品的安全性。（此功能因为机器系列有不同，请核对好型号及性能，以产品实际情况为准）

福意联公司的，成熟的设计，的工艺，精良的设备，精心的加工，的检测，以求更加。在恒温箱行业里有“金体凡而”之美称。福意联公司产品各地，的，的服务，深得用户的信赖和广泛的。北京福意联以为本，为用户的经营理念，不断应用技术，工艺材料，竭诚为用户提供的恒温箱产品和更加完。

6. 对规范升级为规模以上工业企业的，企业基本养老、基本单位缴纳部分年政策优惠期，即允上规模的企业3年内单位缴费比例实行临时性下浮，在每年6月份（全省统一）集中减征，下浮幅度相当于企业缴费统筹部分1个月的额度。