

# 语音杆 森林防火智能语音警示器 森林消防语音杆

产品名称	语音杆 森林防火智能语音警示器 森林消防语音杆
公司名称	广东佛安应急救援科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	尺寸:120*100*420 颜色:橙色 重量:70kg
公司地址	广东省东莞市塘厦镇科苑横路1号2栋101室
联系电话	0769-87938119 18925429119

## 产品详情

太阳能语音监控杆（4G双向对讲款）

型号：YY-JK-C

### 一、概述：

太阳能远程4G警示监控系统通过红外/微波探测物体移动触发，在有效范围内对过往人、车进行语音播报，闪灯警示；同时对整个过程移动侦测录像、抓拍、录像保存；可实现APP实时监控、录像回放查看；远程喊话、双向对讲；与中心管理实时数据同步。

太阳能远程4G警示监控系统可自行设置工作时间，延时功能、可遥控控制工作模式、语音音量、语音文件、选曲功能，监控设置，可户外日夜对人、车、移动物视频监控或语音播报视频监控可供选择。

### 二、主要特点功能：

#### 1、供电系统

太阳能板：单晶硅太阳能板90W\*2；电池：三元铁锂电池 48AH\*2；可支持220V市电供电；太阳能控制器：MPPT20A控制器；工作电压：DC12V。

#### 2、语音播放/警示系统

警示音频：防水喇叭阻抗8Ω、额定功率：15W、灵敏度：91dB；语音内容：内置三段警示语音内容，不同时期播放不同警示语音，可扩展多段警示语音；音量：可调节；广播距离：100米；

人体检测：触发距离2~15米以上；触发角度：球形范围；

警示灯：12 V红色爆闪警示灯,高亮度 F5 型 16 颗灯珠红色闪烁警示灯。

### 3、监控系统：

摄像头像素 700万像素/ 64 G存储卡/红外夜视功能,成像色彩：彩色

有效像素：200 万。镜头参数：4mm。

### 4、远程传输系统

远程传输：WIFI/4G/5G传输，自带户外专用信号增强型工业路由器，支持WIFI/4G/5G网络。

### 5、远程双向对讲系统

全双工的语音对讲，不需要服务器端匹配任何语音处理。实现3米对讲，融入自主知识产权的数字音频技术，全面消除回声，防止啸叫。驻极体电容麦克风，动态降噪算法，能够在高噪音环境中清晰拾音。内置3W独立全频段扬声器，采用防破音技术，对讲广播声音响亮清晰。集成远程一键呼叫报警按钮，支持远程报警输出。

### 6、PC/移动终端系统

海康“萤石云”系统，远程在线实时查看，本地录像查询。

### 7、近距离遥控器控制系统

8、基本参数：外形尺寸：高450 \*宽120 \*深80

CM/整体镀锌钢管材质，直径89MM,单壁厚度3MM，表面户外喷涂处理颜色：

橙色。标志：“中国森林防火”的图案标志；防护等级：IP65；阴雨天支持7天以上；功耗：待机8W。

### 三、应用场所：

森林消防 果园农场 旅游景区 市政广场

历史遗迹 江河堤坝 机场港口 边防监控