

# GPZ (KZ) 0.8GD型抗震盆式橡胶支座 桥梁减震材料 2022新闻

产品名称	GPZ (KZ) 0.8GD型抗震盆式橡胶支座 桥梁减震材料 2022新闻
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	100.00/块
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色 可售卖地:全国
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

### GPZ (KZ) 0.8GD型抗震盆式橡胶支座 桥梁减震材料 2022新闻

温馨提示：由于市场价格浮动影响，以上产品价格、属性仅供参考。具体详情请咨询客服，真诚期待与您的合作！！

桥梁隔震盆式橡胶支座设计考虑因素：

- 1.目前，常用的桥梁隔震盆式橡胶支座种类繁多，因桥梁强度、设计荷载等级、桥面连续情况、桥梁纵横向坡度、气候和地震条件、结构形式等因素的不同可采用不同形式。
- 2.设计者zhi有很好地了解桥梁隔震盆式橡胶支座准确的设计参数，才能选取合适的支座，才能既做到设计合理，同时又满足桥梁隔震盆式橡胶支座的设计功能要求，桥梁隔震盆式橡胶支座的设计依据根据其功能确定。

桥梁隔震盆式橡胶支座的安装：

- 1.桥梁隔震盆式橡胶支座安装时，应按照设计图纸要求，在支座垫石和支座上均标出支座位置中心线，以保证支座准确就位。
- 2.桥梁隔震盆式橡胶支座安装时，应fang止支座出现偏压或产生过大的初始剪切变形。安装就位完成后，必须保证支座与上下部结构紧密接触，不得出现脱空现象，对未形成整体的梁板结构，应避免重型车辆通过。
- 3.预制梁板落梁时，应先放置略高于支座的对头木楔块保护支座，以fang止落梁时支座移位或发生较大初始剪切变形，待梁体就位准确后，退出木楔块均匀落梁。

4.预应力梁板张拉后，梁体因中间起拱而支承于两端，因而特别要fang止梁端台座的沉降。梁底调平楔形块模具角度要精确，并进行重点检查控制。梁体预制后，应及时安装、整体化和进行桥面铺装施工，以防因反拱形成支座脱空。