

蔡甸区酒店高压配电房绝缘工具到期检测

产品名称	蔡甸区酒店高压配电房绝缘工具到期检测
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GFQT 测试项目:预防性试验 检测产品:绝缘工具
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

电力安全工器具检测应注意哪些

- 1、检修工作前：严格遵守选煤厂各项安全作业规程；服从于生产要求、服务于生产要求、保证生产要求。电力安全工器具检测人员必须了解设备的机械构造原理、熟悉设备的检修程序、完全掌握设备的电气控制原理、检修维护技术以及所承包范围内的供、配电控制系统。
- 2、检修人员必须熟悉并掌握所检修设备的设备运行状况、设备完好程度，以及设备检修质量标准和设备完好标准，并且能够及时提报设备隐患和当月检修计划。检修人员必须熟知所检修设备的元器件，包括型号、参数，掌握设备所需备件材料的库存情况和存放位置。并且能够及时提报当月备件、材料计划，以书面形式于每月二十五日前交厂部材料员。
- 3、检修人员必须熟知设备的电气图纸，建立并健全设备台帐和设备供配电系统图。检修工作中，认真执行《选煤厂安全规程》、《选煤厂机电设备完好标准》、电气装置安装规程中的有关规定。按要求正确穿戴劳防用品，正确使用安全用具，上班要工装整洁。检修工作中必须互相协作，学徒工不得单独作业。服从班组长安排、调动，保证正常的维护检修
- 4、更换下来的元器件应收回，集中堆放；认真填写工作检修记录。安全工器具检测设备维修时如未查出问题或因技术问题无法解决，应立即与上级领导联系，设备维修完毕后，应观察一段时间确实无问题，才可离开。检修工作中应认真执行工艺保证程序，优质完成各项任务。
- 5、检修工作后：作业完毕，必须指定专人认真检查作业现场，确认无安全隐患。在确认故障排除，通知调度室送电试车，确认没有任何问题方可离开。完成检修工作后，相关检修人员必须清理恢复现场，做到文明施工。指定负责人检查和清点人数、工具、仪器、仪表，齐全时才可撤离现场。

防静电胶垫：防静电胶垫又称防静电桌垫、防静电胶板、防静电胶皮等。

一般为二层结构，表面层为静电耗散层，底层为导电层。

表面层颜色：绿色，灰色，蓝色，黑色，又有亮光、亚光之分。底层颜色：黑色。性能：防静电胶垫主

要用导静电材料、静电耗散材料及合成橡胶等通过多种工艺制作而成。使用时间持久，具有很好的防酸、防碱、防化学溶剂特性，并且耐磨，易清洗。使用防静电胶垫主要是结合了抗静电材料或者会耗散静电材料合成橡胶做成的。常见的2mm和3mm厚度规格的，一般在表面层大约是0.5mm厚度的耗散静电层，底面属于1.5mm的导电地垫，一般情况下，我们使用的都是两毫米厚度的双层复合结构，可以选择的颜色包括了绿色或者是蓝色，灰色以及黑色等等，表面的电阻值为 10^7 至 10^9 欧姆，底层的电阻率一般是 10^3 至 10^6 欧姆。

防静电胶垫主要用抗（导）静电材料和耗散静电材料合成橡胶等制作而成。表面层为约0.5mm厚的耗散静电层，底层为约1.5mm厚的导电层。常用为2mm双层复合结构。台垫使用时间持久，具有很好的防酸、防碱、防化学溶剂特性，并且耐磨，易清洗。导电地垫用优质导电材料合成橡胶等制作而成。

适用范围：电子半导体器件、电子计算机、电子通讯设备和集成电路等微电子工业的生产车间和高级试验室

主要用于铺垫桌面、流水线工作台面、货架及制作地垫等用，且适用于不同条件、不同环境的需要。

特性：释放人体静电，使人体与台面上的ESD镊子、工具、器具、仪表等达到均一的电位使静电敏感器件(SSD)不受静电放电现象产生的干扰，从而达到静电防护的效果有效缓冲，避免器件受损。本产品不含S、Hg、NH₃⁺、Pb等有害物质。柔软度：软，反弹力强，有韧性。产品无论在寒冷的北还是在温暖的南方使用，它都能保持它的柔软度，平整度，(铺在地面，台面很平整不会四角翘)

在桌面铺设好防静电胶垫后，需在表面扣上防静电接地线一端钮扣，另一端接在通向大地导体，这样就把汇集在桌面上的静电通过防静电接地线泄放出去；在地面铺设时，基础地面可为水磨地面、瓷质地面、木质地面，地面需平整干燥，无明显凹凸不平，不平度要小于千分之二并且需有足够的强度，无起砂、脱壳现象。使用符合标准的防静电胶垫不仅能节约电子产品的生产成本，提高车间生产效率，还能有效地控制电子元件产生的静电给人体带来的危害，随着电子产业生产环境的不断优化，防静电胶垫已被越来越多的人所熟知，它给电子生产车间所带来的便利也获得了更多人的认可。