

水镁石纤维，矿物纤维，木质纤维

产品名称	水镁石纤维，矿物纤维，木质纤维
公司名称	廊坊金智隆保温材料有限公司
价格	1280.00/吨
规格参数	产商:东奥 规格:0.3-1mm 产品用途:涂料
公司地址	河北省廊坊市大城县广安镇郭王只堡村
联系电话	13313069374

产品详情

产商	东奥	规格	0.3-1mm
产品用途	涂料		

纤维水镁石产品简介纤维水镁石[mg(oh)2]，是一种国内外罕见的纤维状氢氧镁石，具有颜色洁白、易劈分、出绒率高等特点，其独特而优异的性能及低廉的价格，成为当今首选石棉天然代用品，作为增强、补强材料和添加剂，为国内外生产无石棉水泥、橡胶、制动、摩擦、密封、保温隔热、涂料、纺织、吸附剂、阻燃剂等制品企业带来了良好的机遇。使用纤维水镁石，可使您的产品成为无石棉制品，满足国内外客商的需要；使用纤维水镁石，研制、开发新产品，将给您的企业注入新的活力。纤维水镁石的化学分子式及化学成份1.纤维水镁石的化学分子式为：mg(oh)2,其理论化学成份为：

mgo:69.11%,h2o:30.89%

纤维水镁石化学成份	sio2	mgo
含量(%)content(%)	1-3	61-65

纤维水镁石的物理性质和化学性质1.物理性质纤维类型：纵纤维比重：2.44抗拉强度：892.4-1283.7mpa，属中等抗拉强度耐热性：脱水温度为400-500，溶点1960 导热系数：0.131-0.213w/m.k电阻率：pv=5.9 × 106 (.cm) ps=3.6-4.5 × 106 (.cm) 2.化学性质碱失量：2.03%酸失量：84.4%