

陕西防火泥，防火包到石家庄东奥防火材料有限公司

产品名称	陕西防火泥，防火包到石家庄东奥防火材料有限公司
公司名称	石家庄东奥防火材料有限公司
价格	3100.00/吨
规格参数	耐火温度:1580~1770 () 规格:120mmx200mm (mm) 产地:河北
公司地址	中国 河北 石家庄市桥东区 平安大街18号乐模大厦北楼
联系电话	86 0311 89611848 13171892788

产品详情

耐火温度	1580~1770 ()	规格	120mmx200mm (mm)
产地	河北	品牌	东奥
产品类别	有机防火堵料	材质	岩棉
导热系数 (常温)	0.03	等级	优等
低温弯折	--	断裂伸长率	--
抗弯强度	--	抗压强度	--
拉伸强度	--	使用温度	200
撕裂强度	--	芯材	胶泥
形态	泥状	形状	长方形

东奥防火泥

性能：具有良好的阻火、堵烟、耐油、耐水、耐腐蚀性能。

用途：该材料主要用于电线，电缆的孔洞封堵，以防止电线、电缆发生火灾而由孔洞向邻室蔓延，减少火灾损失。避免事故的扩大具有阻烟、防火、防尘等功能。因此，该堵料广泛用于发电厂、工矿企业、高层建筑、造船电力、邮电、变电所、冶金等系统工程中垂直式水平的电线、电缆贯穿孔洞的封堵。

使用方法：将有机堵料揉匀后均匀地嵌入孔洞，该有机堵料在气温低时会较硬，此时可将堵料置于50度左右的温水中加热等稍软即可取使用。该有机堵料一般与xxmf-3防火堵料（阻火包）配合使用，封堵厚度为150mm时，耐火极限大于等于3小时。