

## 【全钢通风柜】 【耐腐蚀 耐酸碱 优质美观】

产品名称	【全钢通风柜】 【耐腐蚀 耐酸碱 优质美观】
公司名称	上海鑫玺实业有限公司
价格	9000.00/个
规格参数	品牌:上海鑫玺 类型:通风柜 型号:1500*750*2350
公司地址	中国 上海市闵行区 上海泰弘研发园7号楼307室（申南路59号）
联系电话	86 021 31263185 18602161091

### 产品详情

品牌	上海鑫玺	类型	通风柜
型号	1500*750*2350		

#### 全钢通风柜

【台面】采用优质19mm厚“榕德”品牌陶瓷板台面，颜色为黑色，具有耐酸碱、耐腐蚀、易清洗并有抑制细菌的作用。(耐1000摄氏度以上)

【内衬板】5mm厚度抗贝特板；具有防水、耐撞击和易清洗维护等特性。

【导流板】5mm厚“榕德”品牌陶瓷板层流板，合理的三段可拆式导流结构，排风集中、高效，使处于不同高度的有毒气体能够迅速排放。

【柜体】1.2mm厚优质冷轧钢板，表面经酸洗磷化处理;表面epoxy环氧树脂喷涂，烘箱高温固化。

【龙头】san单口鹅颈化验龙头，加厚铜质，耐酸、防腐、防紫外线、辐射、耐热；陶瓷阀芯：90°旋转，使用寿命开关50万次；可拆卸铜质水嘴。

【水杯】高密度pp，耐强腐蚀，壁厚可达7mm，平整不变形；

【视窗】5mm钢化玻璃，开拉手槽、四边平边，平衡砝码设计，可上下左右任意调节。

【u字槽】模具一次成形，用于固定视窗玻璃。

【照明】节能日光灯12w\*2支，用全钢灯罩固定，下置灯罩玻璃。

【滑 轮】聚钾铨材质车制而成，聚钾铨有金属塑料之称，具有韧性、耐磨、无污染、耐用等特点，是理想的绿色环保材料)

【配 件】采用一体成型全钢拉手；插座:多功能五孔插座\*1个

【地 脚】钢质万向防震调节脚，具有承重性能好、防震、坚固耐用等特点，承重达0.5t/个；

【开 关】微电子触摸开关(美观,方便)或按钮开关(实用性能好,在腐蚀气体环境中不易出现问题)

【常规格】1200\*750\*2350 1500\*750\*2350 1800\*750\*2350

欢迎来电咨询：021-31263185 熊小姐