

ADSS光缆回收公司 晋邦回收承诺守信 重庆ADSS光缆回收

产品名称	ADSS光缆回收公司 晋邦回收承诺守信 重庆ADSS光缆回收
公司名称	山东晋邦汽车回收拆解有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省河间市沙河桥工业区88号
联系电话	18633706622 18633706622

产品详情

光纤熔接是接续工作的中心环节，重庆ADSS光缆回收，因此熔接机和熔接过程中科学操作十分必要。

1 熔接机的选择

应根据光缆工程要求配备蓄电池容量和精密度合适的熔接设备。依笔者经验，日本FSM - 30S电弧熔接机性能优良、运行稳定、熔接质量高，且配有防尘防风罩、大容量蓄电池，适宜于各种大中型光缆工程。而西门子X - 76熔接机体积较小、操作简单、备有简易切刀，蓄电池和主机会二为一，携带方便，精度比前者稍差，电池容量较小，适宜于中小型光缆工程。

2熔接程序

熔接前根据光纤的材料和类型，设置好*佳预熔主熔电流和时间及光纤送入量等关键参数。熔接过程中还应及时清洁熔接“V”形槽、电极、物镜、熔接室等，随时观察熔接中是否有气泡、过细、过粗、虚熔、分离等不良现象，注意OTDR跟踪监测结果，及时分析产生上述不良现象的原因，采取相应的改进措施。如多次出现虚熔现象，应检查熔接的两根光纤的材料、型号是否匹配，切刀和熔接机是否被灰尘污染，ADSS光缆回收公司，并检查电极氧化状况，若均无问题，则应适当提高熔接电流。

光缆采用全木或铁木结构的光缆盘进行包装。在盘面的两侧标有：盘号、光缆长度、工程名称、滚动方向等标识。

光缆线盘必须使用车辆(吊车、叉车)进行装卸，装卸时应确保缆盘直立，以免损坏包装盘条。严禁用人工直接从车上往下推。

单盘光缆盘长一般都比较长，光缆重量较重，运输前必须将缆盘稳妥固定，保证缆盘在运输中不会滚动和随意振动。

缆盘在运输过程中必须直立，缆头应固定好以免光缆松开，所有的盘条和保护装置要在光缆运抵施工现场后安装时方可拆除。

OPGW 光缆可根据用户需求分别采用铝管型、铝骨架型和（不锈）钢管型结构，光纤套入由不锈钢制成的套管中，套管周围绕铝包钢线（AS 线），外层包裹铝合金线（AA 线）层绞成缆。前两种结构的 OPGW 在短路电流冲击时，铝管和铝骨架会产生相对较高的温度且向内部扩散，进而影响光纤传输甚至断纤现象，而不锈钢管型明显改善很多。若结构中含有铝，在超过 200 以后，首先是铝产生不可逆塑性形变，ADSS 光缆回收厂家，在结构受到破坏的同时，OPGW 增大的弧垂不但不能保持与导线的安全间距还将可能与导线相碰，ADSS 光缆回收价格，若是全钢结构则可短时工作在 300 。

OPGW 金具附件材料运抵施工材料仓库后，应组织业主、监理、施工方及厂方代表等相关各方共同对到货材料进行现场开箱验收。

对照合同和设计单位出具的施工图纸，对各标段材料站应按照设计图纸和技术协议的数量对到货的金具材料进行清点、分类和试安装，发现问题及时联系调换。

到货的光缆金具附件进行清点，核对型号，确认数量等。检查到货产品在运输过程中是否受到损坏。

光缆主要是由光导纤维（细如头发的玻璃丝）和塑料保护套管及塑料外皮构成，光缆内没有金、银、铜铝等金属，一般无回收价值。光缆是一定数量的光纤按照一定方式组成缆芯，外包有护套，有的还包覆外护层，用以实现光信号传输的一种通信线路。

回收移动、电信、联通、广电通信光纤光缆，各种室外光缆；4 芯光缆，6 芯光缆，8 芯光缆，12 芯光缆，24 芯光缆，36 芯光缆，48 芯光缆，72 芯光缆，96 芯光缆，144 芯光缆，288 芯光缆。公司承诺：诚信合作，根据您的要求可上门看货，在线报价，现场结算！

ADSS 光缆回收公司-晋邦回收承诺守信-重庆 ADSS 光缆回收由山东晋邦汽车回收拆解有限公司提供。山东晋邦汽车回收拆解有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。晋邦汽车回收——您可信赖的朋友，公司地址：河北省河间市沙河桥工业区 88 号，联系人：王保华。