

餐厅用油水分离设备定做 餐厅用油水分离设备 认准朗洁

产品名称	餐厅用油水分离设备定做 餐厅用油水分离设备 认准朗洁
公司名称	广州朗洁环保科技股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省广州市天河区中山大道中280号首层
联系电话	13711001016 13711001016

产品详情

餐饮废水隔油器——广州朗洁环保科技股份有限公司是一家专门生产餐饮油水分离器、餐厅用油水分离设备的公司。

油水分离器怎么放水

在油水分离器下端有个螺丝，扭开即可放水。

分离器腔体内充满水时，探头上的工作指示灯是亮的（工作指示灯需打开探头盖才能看到）。若只是油位探头指示灯不亮，是排油电磁阀故障。

若油位探头工作指示灯不亮，而相应排油电磁阀开启指示灯亮，可能是探头受到污染，需要抽出来擦洗干净。

若油位探头工作指示灯不亮，且相应排油电磁阀开启指示也不亮，或相应探头取样口有污油排出，则可能是探头本身故障，电信号不能传送到电磁阀处。

购买正规厂家产品

油水分离器市场价格从几百到几千不等，质量差异比较大，还有一些产品，若是贪图便宜买了劣质产品，后付出的代价可能就是一整套喷油嘴。

甚至换发动机，所以在购买油水分离器的时候一定要到正规的维修站购买主流的产品。为保证整个发动机系统的供油量，餐厅用油水分离设备安装，加装的油水分离器型号一定要比原车自带的排量大。

欢迎咨询广州朗洁环保科技股份有限公司了解更多餐厅用油水分离设备

餐饮废水隔油器——广州朗洁环保科技股份有限公司是一家专门生产餐饮油水分离器、餐厅用油水分离设备的公司。

隔油器特点

隔油器整体特点：全封闭结构，无臭无异味残渣拦截易清理。多级油水分离技术-聚合浮力排油，免维护设计结构紧凑、设计简洁、技术可靠辅热技术保障多不饱和油脂常温下的凝固现象设备一体化设计，紊流系数小，分离更。操作简单、维护费用低油污回收，节能减排自动排油，流体力学结构设计固液分离区与重力分离区一体化设隔油器重力除油区一类50-60%

一级除油区二级紊流抑制设计结构去除粒径30毫米以上水温设计温度5度以上

低于5摄氏度采用辅热技术紊流系数小，水流条件好隔油器聚合除油区25-35%（技术）

二级聚合除油区介质采用亲油、耐油、疏水去除粒径-10微米以上污水提升器 污水排放设备

无阀污水排放设备 无阀污水压力排放设备 双面釉钢板水箱 隔油器 油水分离器 污水强排设备/装置

污水强制排放设备/装置 污水压力排放设备

结构形式

隔油器结构原理: 隔油器主要由流入口、杂物箱、隔板、箱板、盖板、流出口及排水口罩等结构组成，大致可分为截流分离区和净化排水区两大功能区。截流分离区主要是将含油污水中的固体杂物（菜渣等）截流除去，并利用重力分离法将油、污泥、和水逐步分离；净化排水区则将处理后的中水进一步沉淀分离，餐厅用油水分离设备定做，后经排水口罩过滤排出，从而实现对含油污水的高度净化

欢迎咨询广州朗洁环保科技股份有限公司了解更多餐厅用油水分离设备

餐饮废水隔油器——广州朗洁环保科技股份有限公司是一家专门生产餐饮油水分离器、餐厅用油水分离设备的公司。

餐饮油水分离机就是一种能够有效的将餐饮垃圾当中的水体与油体分离的机器，使用这种分离器之后能够带来众多的好处，减少腐烂的垃圾臭味，大大地减少了蚊虫的滋生，对环境不会造成污染。

另外，使用油水分离器能够防止下水道因过多的油脂物质而堵塞，延长使用寿命。

餐饮油水分离机它的环保功能有：

1.污水自动强排提升——将处理达标后的污水自动强行排出至沉降井内。

2.自动强排除渣——自动收集污水内的残渣，并随污水强行排出，宾馆餐厅用油水分离设备，免除人工清掏。

3.自动强排除泥——可定期自动将大量的细小沉淀物搅拌悬浮的同时，利用排污泵把沉淀物经管路排除至室外的污水沉降井内，避免定期清掏，更避免沉淀物发酵产生有毒有害气体，保证地下室环境空气的洁净和卫生。

4.自清洁系统——创新的餐饮杂物分离和臭味控制系统集成技术。全自动智能控制，餐厅用油水分离设备，不堵塞，无沉淀，不用清掏，告别餐饮厨房污水异味。

欢迎咨询广州朗洁环保科技股份有限公司了解更多餐厅用油水分离设备

餐厅用油水分离设备定做-餐厅用油水分离设备-认准朗洁由广州朗洁环保科技股份有限公司提供。广州朗洁环保科技股份有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。朗洁环保——您可信赖的朋友，公司地址：广东省广州市天河区中山大道中280号首层，联系人：胡小姐。