

# CPET片材厂家 星锦雅实业 天津CPET片材

产品名称	CPET片材厂家 星锦雅实业 天津CPET片材
公司名称	深圳市星锦雅实业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区横岗街道安良社区福坑路99号
联系电话	13600199128

## 产品详情

PVC片材定做需要注意些什么

注意你得用途，不同用途的片材特性完全不一样。

第二注意你的规格，用千分尺量出你的片材准确厚度，用卷材或直尺量好片材的长宽。

第三注意你的使用环境，不同的环境对PVC片材的要求不一样，如要求能防老化。

第四注意使用方法，保持清洁卫生的环境，在使用中戴上手套。

第五注意保存，定做好的片材一定要妥善保管。

PET胶片的五种特性

(3) 热性能 纯PET胶片的耐热性不高，但经过强化处理后，耐热性大大提高。180°C时的机械性能优于PF层压板，天津CPET片材，这是增强热塑性工程塑料的抵抗力。良好的耐热性，PET具有良好的耐热老化性，脆性温度为-70°C，在-30°C仍具有一定的韧性。PET不烧，火焰发黄并滴落。(4) 电性能

尽管PET是一种极性聚合物，但它具有出色的电绝缘性，并且可以在高频下很好地保持。PET的耐电晕性差，不能用于高压绝缘。

电绝缘受温度和湿度的影响，并且受湿度的影响很大。(5) 环境性能

PET胶片包含酯键，并且在高温和水蒸气条件下不耐水，酸和碱。

PET具有，例如，苯，和三氯。

和油是稳定的，并且对某些氧化剂（例如，CPET片材价格，次和）具有很高的抵抗力。

常用规格：

1、厚度规格：0.18—0.30mm，CPET片材厂家，公差 $\pm 0.015\text{mm}$ ；厚度0.30 - 0.80mm，公差 $\pm 5\%$ ；

2、大小规格：

(1) 卷状交货，门幅400—900mm，3英寸纸管；厚度0.18-0.24mm可以二次分切小门幅。

(2) 平张交货，一般300\*300mm到800\*800mm，特规另议。

使用说明

APET胶片出厂时表面达因值在38Dyne或以上（使用舒曼牌达因笔测试），适合UV印刷。胶版印刷建议使用高附着力的UV油墨，如杭华VP系列、东洋FDO系列，最终以测试结果为准。

达因值会随着储存时间、储存环境的变化出现，上机印刷前必须用达因笔先测试达因值是否保持在38Dyne以上，确认后再批量生产。

各生产工序进行堆料操作时，CPET片材厂家，松料动作尽可能一次到位，避免多次往复推移胶片（一定不能象松纸一样随意），以减少胶片表面的损伤。

CPET片材厂家-星锦雅实业(在线咨询)-天津CPET片材由深圳市星锦雅实业有限公司提供。深圳市星锦雅实业有限公司是一家从事“PET胶片，DPET胶片，PET胶片，食品级胶片，印刷级胶片”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“星锦雅”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使星锦雅实业在塑料材料中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！