# 水性外墙漆 M3000B晴雨宝外墙涂料 6省就近原则发货

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 水性外墙漆 M3000B晴雨宝外墙涂料<br>6省就近原则发货 |
| 公司名称 | 广西立广建材科技有限公司 |
| 价格 | 6.00/公斤 |
| 规格参数 | 品牌:丽竹漆<br>施工工艺:批刮<br>用量:1桶刷80平方左右 |
| 公司地址 | 南宁安吉万达 |
| 联系电话 | 15977748365 |

# 产品详情

物理参数：
基 料：纯丙乳液
颜 色：提供160种标准颜色，可代配指定颜色
光 泽：哑光，丝光
干燥时间：指触干—1小时；硬干—4小时；（温度25°C，重涂—少4小时，多无限制
固体体积含量：48%
遮 盖 力：12平方米/公升
施工说明:
表面处理：新墙质清除表面灰尘、油污、霉斑、松散物，如有裂缝及时修补，确保墙面清洁、平整、干燥。旧墙应清洗，并用水清洗干净。批平、打磨，清除表面灰尘、粉化物和杂质，并彻底干燥。
涂装体系：底漆一遍，面漆两遍。
适用底漆：M3900抗碱封固底或M2100油性抗碱封固底
使用方法：扫除、滚辘，普通喷涂或无气喷涂
稀释份量：10份漆油加入2—3份清水（体积比）
清 洗 剂：清水
标准包装：5公升罐装、18公升罐装
注意事项：
遇到雨天应停止施工，施工结束12小时内遇到大雨应尽可能遮雨
不可贮存于摄氏零度或以下的地方
温度在摄氏5度以下时或湿度大于85%时，不宜施工储存于阴凉干爽处