

# 广东家电行业氦检漏厂家 安徽伽德罗|灵敏度高

产品名称	广东家电行业氦检漏厂家 安徽伽德罗 灵敏度高
公司名称	安徽伽德罗工业技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区习友路1799号4号楼
联系电话	17354008391 17354008391

## 产品详情

对检漏方法的要求：稳定性好，家电行业氦检漏厂家，即可以在足够长时间内灵敏度；所用“示踪气体”在空气中含量低，无毒，不腐蚀零件；氦质谱检漏设备因氦比空气轻，因此要注意检漏的顺序，检查顺序应依照由下而上，由近而远的顺序进行。对于容积较小的部件，如波纹管、各种充气接头和气管焊接件等，采用氦罩法被检工件抽空，检漏仪调到漏率（10-11Pa。m<sup>3</sup>/s），然后对氦罩冲氦。

对于体积较大的工件，采用背压法，按照工件体积的大小试用不同大小的检漏罐。通常把被检工件冲入0.6MPa的纯氦或氦（含量30%）-氮混合气体，然后放入检漏罐中。氦气是较轻的惰性气体，在喷出时会自动上升，为了准确找到漏孔位置喷氦，使用此方法时喷氦自上而下，由近至远（相对检漏仪的位置），这是因为在下方时有可能被上方漏孔吸入；氦质谱检漏主要领域：电力工业——高压开关、避雷器、发电厂冷凝器系统；电力工业——电子器件、半导体、传感器和积成电路；。

氦质谱检漏主要领域：航空航天——燃料箱、油箱、及各种电机等；仪表制造——压力传感器、阀门、波纹管和密封焊接件等；随着压力容器出口产品的增加及各制造企业对产品质量的重视，氦质谱检漏仪的方法在我国的压力容器制造业中的应用也逐年递增。氦质谱检漏仪在管道检测方面有两种检测方法，负压法和正压法，一般化工管道采用的是负压法。负压法就是常说的抽真空，这是氦质谱检漏仪常用的检漏方法。

广东家电行业氨检漏厂家-安徽伽德罗|灵敏度高由安徽伽德罗工业技术有限公司提供。安徽伽德罗工业技术有限公司位于安徽省合肥市蜀山区习友路1799号4号楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前安徽伽德罗在工业制品中享有良好的声誉。安徽伽德罗取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。安徽伽德罗全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。