

手动夹轨器 Q235 136 (mm)

产品名称	手动夹轨器 Q235 136 (mm)
公司名称	常州市港博港口机械配件有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	材质:Q235 弹簧间隙:136 (mm) 弹簧直径:36 (mm)
公司地址	常州市新北区奔牛镇陈巷村
联系电话	0519-83126219 13815046926

产品详情

材质	Q235	弹簧间隙	136 (mm)
弹簧直径	36 (mm)	适用车型	门式起重机

sdj-i-ii-(微型夹轨器)一、概述:sdj系列手动夹轨器是我厂为室外行车防风安全而设计生产的一种经济实用,安全可靠,使用方便的防风安全装置,欢迎广大客户选用本厂生产的sdj系列夹轨器。我厂愿为您提供优质的产品和完善的服务。

二、工作原理

sdj系列手动夹轨器是同手轮、丝杆将特殊螺母夹钳等部件组合而成之美,其原理是:当手轮顺时针旋转时,带动丝杆转动,通过特殊螺母再继续下行导致连杆机工作,迫使夹钳的下部内侧面夹轨往轨道两侧,从而达到防风的目的,当手轮反向旋转时,夹钳首先松开,手轮继续旋转则使连接夹钳装置被提起,直到特殊螺母上的当块碰掉行程限位器,由于该限位器是常开的,故此时是接通电源,大车方可运行,反之,则切断电源,禁止大车运行,从而起到了大车被锁作用。

三、特点本产品与市场上同类产品相比具有下列特点:1.安全可靠,实用,维修方便。2.sdj夹轨器具有良好的调心功能,从而解决了市场上产品在行车轮单时,无法正常工作的大难题,无论行车轮在轨道在那一侧,都能使夹轨器与轨道对准夹牢。本实用新型涉及一种新型手动夹轨器,支架的下端设有螺杆,作用于轨道上的左右两夹板对称设于螺杆上,起导向作用的销轴依次通过左夹板和右夹板的上端,并固定在支架上,本结构简单,零件少,安装方便;操作时先旋转螺杆使左右夹板与轨道脱离,然后将插销插入插销孔中,行程开关打开即可使起重机正常运转,需要夹紧时将插销拔出,行程开关关闭,起重机无法启动。因此本实用新型具有结构简单、使用方便、自锁能力强等特点,抗风能力不受横向外界载荷条件限制