

企业防汛柴油水泵800方

产品名称	企业防汛柴油水泵800方
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO800PM
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

企业防汛柴油水泵800方使用时应该注意以下几点：

- 1、污水泥浆泵在工作现场固定后，应先检查原动机主轴与泵主轴是否在同一轴线上，若不同轴应即作很好调整。
- 2、泵的进出水管路应有承载支撑，避免管路重力施加于泵体。管路安装应从泵进出口法兰向外延伸，并立即做好支撑定位。
- 3、泥浆泵工作时需要对填料室注入高压清水以保护轴封组件。主泵在正常工作时不得关闭高压清水泵。清水压力应大于泥浆泵工作压力。填料室组件在没有高压清水保护的情况下会很快磨损。
- 4、泵性能表中的吸程是指常温清水条件下泵的抗汽蚀性。在抽送泥沙作业时应尽可能使泵的压力为正压。泥沙中含有较大固体颗粒时泵的流量扬程也会受到影响，选型时应对介质情况予以考量。企业防汛柴油水泵800方
- 5、更换叶轮、衬板等易损件时应对叶轮与前后衬板的间隙进行调整，叶轮与衬板轴向间隙的大小对泵的性能和使用寿命有较大影响。
- 6、请及时适量对轴承部位加注润滑油脂。
- 7、泵在工作中出现异常震动、噪声及轴承温升过高时，应即停机检查。

产品型：TO800PM

品牌：大泽動力

流量：800立方/H

吸成：6m

扬程: 16m

进水口径: 300mm

出水口径: 250mm

底阀 :底阀

发动机型号: TO800DZ

燃油类型: 柴油

转速 :1500r/min

气缸数:四缸

冷却方式: 闭式水冷

油耗 :206g/kw.h

效率 :80%

启动方式: 电启动

移动拖车: 配带

防雨罩: 配带

参考尺寸: 参考重量

重量 ; KG 1400kg

尺寸mm 2800*1600*1800

防汛排涝排水泵车是在传统自吸泵基础上改良升级的一款率、强自吸的大流量排水设备。泵站是以柴油机为动力直接驱动一台新型自吸泵。配备真空辅助系统，运行前无需灌泵，无需加装底阀。具有机动性强、排水量大、吸程高、上水时间快、接管快捷、很好等特点。