

INA滑块KUVE15-B KUVE20-B KUVE25-B KUVE30-B

产品名称	INA滑块KUVE15-B KUVE20-B KUVE25-B KUVE30-B
公司名称	天津福业动力机械科技发展有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津华苑产业区梅苑路9号9号楼4门704单元（注册地址）
联系电话	022-83717179 13132097161

产品详情

HSR-B型；在LM滑块的法兰部加工了通孔安装孔、可用于工作台无法加工装配螺栓孔的情况其型号如下、

标准

型；HSR15B、HSR20B、HSR25B、HSR30B、HSR35B、HSR45B、HSR55B、HSR65B、HSR85B、

加长型；HSR15LB、HSR20LB、HSR25LB、HSR30LB、HSR35LB、HSR45LB、HSR55LB、HSR65LB、HSR85LB、

不锈钢型；HSR15BM、HSR20BM、HSR25BM、HSR30BM、HSR35BM、

不锈钢加长型；HSR15LBM、HSR20LBM、HSR25LBM、HSR30LBM、HSR35LBM、

HSR-R型；LM滑块的宽度（W）小、加工了螺纹加工孔、此型号***适用于紧凑结构设计、

标准

型；HSR15R、HSR20R、HSR25R、HSR30R、HSR35R、HSR45R、HSR55R、HSR65R、HSR85R、

加长

型；HSR20LR、HSR25LR、HSR30LR、HSR35LR、HSR45LR、HSR55LR、HSR65LR、HSR85LR、

不锈钢型；HSR8RM、HSR10RM、HSR12RM、HSR15RM、HSR20RM、HSR25RM、HSR30RM、HSR35RM、

不锈钢加长型；HSR20LRM、HSR25LRM、HSR30LRM、HSR35LRM、

HSR-YR型；当使用2个相互面对的LM导轨单元时、过去的型号在加工桌面时要耗费较多的时间、并且难

以达到要求的精度而且间隙调整困难、但由于HSR-YR型在LM滑块的侧面具有螺纹孔、因此简化了结构、并且**地减少了工时、提高了加工精度。其型号如下；

标准型；HSR-YR型；LM滑块的宽度（W）小、加工了螺纹加工孔、此型号**适用于紧凑结构设计、

标准型；HSR15YR、HSR20YR、HSR25YR、HSR30YR、HSR35YR、HSR45YR、HSR55YR、HSR65YR、HSR85YR、

加长型；HSR20LYR、HSR25LYR、HSR30LYR、HSR35LYR、HSR45LYR、HSR55LYR、HSR65LYR、HSR85LYR、

不锈钢型；HSR8YRM、HSR10YRM、HSR12YRM、HSR15YRM、HSR20YRM、HSR25YRM、HSR30YRM、HSR35YRM、

不锈钢型；HSR15YRM、HSR20YRM、HSR25YRM、HSR30YRM、HSR35YRM、

HSR-CA型；6螺栓型、LM滑块上有6个螺纹装孔、其型号如下；

标准型；HSR20CA、HSR25CA、HSR30CA、HSR35CA、HSR45CA、HSR55CA、HSR65CA、HSR85CA、

不锈钢型；HSR20CAM、HSR25CAM、HSR30CAM、HSR35CAM、

HSR-CB型；6螺栓型、LM滑块上有6个通孔安装孔、可用于工作台上无法钻装配螺栓孔的情况、其型号如下；

标准型；HSR20CB、HSR25CB、HSR30CB、HSR35CB、HSR45CB、HSR55CB、HSR65CB、HSR85CB、

不锈钢型；HSR20CBM、HSR25CBM、HSR30CBM、HSR35CBM、