

单缸6寸汽油水泵核心优势

产品名称	单缸6寸汽油水泵核心优势
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO60EW
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

单缸6寸汽油水泵核心优势自吸泵集自吸和无堵塞排污于一体，采用轴向回流外混式，并通过泵体、叶轮流道的独设计，忌像一般自吸清水泵那样不需要安装底阀和罐引水，又可吸排含有大颗粒固体和长纤维杂质的液体，可广泛用于市政排污防洪抗旱抢险，河塘养殖、轻工、造纸、纺织、食品、化工、电业、纤维、浆料和混合悬浮等介质输送理想的柴油机自吸泵。

单缸6寸汽油水泵核心优势该泵车是通过消化吸收潜水贯流泵技术的基础上专为防洪抢险、抗旱排涝等特发险情而设计生产的。该泵在减轻重量、增加过流能力和可靠性等发面有所突破，机动灵活，泵与电机共轴，结构紧凑，便于维修，可潜入水中运行。与传统水泵相比，在快速、节能、很好等方面具有明显优势。

型号：TOTO60EW启动方式:手拉是反冲启动重量KG：80进出水口径：150mm量大流量(m3/h)
：150立方/每小时扬程：20m吸程：8m发动机：发动机型号：DZ190FA发动机类型：单缸，四冲程，风冷OHV单气缸汽油机供油方式：自流式备用输出：16.0HP标定功率：10.2kW/3000r/min备用功率：16.0HP/3600r/min燃油消耗率：374g/kW.h油箱容积：7.5L机油容积：1.1L包装：包装箱尺寸：760x545x650mm
净重：80Kg

起动前的准备和检查工作。本系列自吸泵，根据泵的工作运转做，分别采用很好钙基黄油和10号机油进行润滑，如果采用黄油润滑的泵应定期向轴承箱内加注黄油，采用机油润滑的泵，如果油位不足，则加足之。检查泵壳内的储液是否高于叶轮的上边缘，如若不足，可以从泵壳上的加液口处直接向泵体内注放储液，不应在储液不足的情况下启动运转，否则不能正常工作，且易损坏机械密封。