

加油机

产品名称	加油机
公司名称	合肥中升加油设备制造有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市庐阳产业园北方置业-1栋
联系电话	0551-65661553

产品详情

产地:合肥型号:zs06222j 启动电动机或提起油枪,电动机驱动油泵将燃油从油罐经地下输油管、波纹管、进入组合泵内油滤,油泵将燃油增压后输入油气分离器,油气分离器把燃油中的气提分离出来并排除机外,高压油进入测量变换器,推动四个活塞做往复运动,测量变换器四个活塞每完成一个循环即通过了一定体积的油,通过传动轴带动传感器发出一定数量的电脉冲信号送至税控电脑装置,进行运算、计数、计税并实时显示计量数据。在启动电动机的同时,电脑打开磁阀,经过计量的燃油通过电磁阀、视油器、油枪向受油容器输油。如果是预置加油,当输油量将至预置量时,电脑会先关掉电磁阀主阀,进而达到预置时自动关闭电磁阀副阀和电动机。如果是非预置加油,关闭油枪后在停机。流量范围 (5~50)l/min 最大允许误差 $\pm 0.3\%$ 最小被测量 5l 噪音 80db(a) 进口真空度 54kpa 单次计数范围 体积:0~9999.99l 金额:0~9999.99元 累计计数范围 体积:0~9999.99l 金额:0~9999.99元 单价范围 0~99.99元/l 电源 ac220v 50hz ac380v 50hz 额定功率 750w 环境温度 -20 ~ +40 相对湿度 30%~90% 防爆标志 exmd at3 防爆合格证号 cnex06.0717 制造计量器许可证号 皖制00000145号

- 1.流线型外观设计,简洁,大方。
- 2.高精度流量计使计量更准确、寿命更长久。
- 3.工业级电脑设计,运行更稳定可靠,操作简单方便。
- 4.可选ic卡机联动功能,可直接与后台计算机联网。
- 5.优良的电磁兼容和抗干扰性能。
- 6.防雨、防潮、防沙、防爆性能好。