

直埋内压套筒补偿器生产厂家已更新

| | |
|------|------------------|
| 产品名称 | 直埋内压套筒补偿器生产厂家已更新 |
| 公司名称 | 沧州厚创管道装备有限公司 |
| 价格 | 40.00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 盐山县盐山镇南隅村（注册地址） |
| 联系电话 | 17331729618 |

产品详情

直埋套筒补偿器生产厂家，河北厚创管道装备有限公司，是大型的河北直埋式套筒补偿器生产厂家，在众多补偿器厂家中一直，我们通过回访客户了解到凡是购买我们厚创产品的客户个个都称赞，对我们的评论非常高，我们希望广大用户给大家一个彼此合作机会，我们有信心让您一次合作到终身合作，质量好价格优。也可按照客户图纸生产定做，是您理想的合作厂家。套筒式补偿器称管式伸缩节，是热流体管道的补偿装置，主要用于直线管道铺设后出现的轴向热膨胀位移吸收补偿，是一种直接安装在任何输送无腐蚀的单向或多向流体的管道之中的补偿器。套筒式补偿器广泛用于城镇供暖、冶金、矿山、发电、石油化工、建筑等行业的输送管道中。结构特点主要有套筒(芯管)、外壳、密封材料等组成。用于补偿管道的轴向伸缩及任意角度的轴向转动。具有体积小补偿量大的特点适用于热水、蒸气、油脂类介质，通过滑动套筒对外套筒的滑移运动，达到热膨胀的补偿。套筒式补偿器的内套筒与管道连接，采用高性能自压式动密封的原理与结构，它可以随着管道的伸缩在外壳内进行自由滑动，能适应任何管道的密封要求。外壳与内套筒之间采用新型合成材料密封，能耐高温，防腐蚀，适用温度-40至150，特殊情况下可达350。既能轴向滑动，又能管内介质不泄漏。套筒式补偿器设计了防拉断装置，可在其伸缩到极限位置时不被拉开，从而使整个管网运行的安全性大大提高。套筒式补偿器适用于介质工程压力 2.5MPa，介质温度-40 600。套筒式补偿器采用新型的密封材料柔性石墨环，其具有强度大，摩擦系数小(0.040.10)，不老化，效果好，维修方便等特点。套筒式补偿器的使用寿命大，疲劳寿命与管道相当。滑动表面经特殊处理，在盐水、盐溶液等环境下耐腐蚀性能好，比奥氏体不锈钢高50倍以上。同时，多年后因磨损导致密封效果减弱时，可再次紧固法兰，增强密封性能，也可将螺栓松开，取下压圈，再装进一层或两层密封环，压紧压圈，继续使用。套筒式补偿器对氯离子含量无要求，特别适用于介质或周围环境氯离子超标的系统上。推力补偿器直埋型套筒式补偿器能直埋于地下，安装时可不设置维修井，工程造价低(厚创管道)套筒补偿器生产厂家价格咨询热线: 杨经理,竭诚为您服务,根据目前消息,套筒补偿器价格会有所提高,近期如有需要的朋友请及时与我们联系,套筒补偿器生产厂家多年来专注于螺旋钢管及防腐保温管道生产,公司始终教导我们不仅要关注与产品的质量与价格,更多的是多与客户沟通,切实的了解他们的需要,从而为我们达到效益,欢迎前来洽谈.