

# 安科瑞智能多功能电能表 PZ72L-E4/H 三相谐波电表开框75\*75mm

产品名称	安科瑞智能多功能电能表 PZ72L-E4/H 三相谐波电表开框75*75mm
公司名称	安科瑞电子商务(上海)有限公司
价格	770.00/只
规格参数	品牌:安科瑞 型号:PZ72L-E4/H 产地:江苏江阴
公司地址	嘉定区育绿路253号
联系电话	021-69155367 18701997519

## 产品详情

### 产品简介

#### 功能：

该系列仪表采用交流采样技术，能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数。可带RS485通讯接口、模拟量数据转换、开关量输入/输出等功能，实现电力参数、电气元件工作状态的远程传输，便于后台监控系统集中检测。

#### 应用范围：

适用于高、低压电力系统中需要检测电力参数的场合。

#### 订货范例：

具体型号：PZ72-E4/C

技术要求：输入相电压220V；电流变比400A/5A；接线方式三相四线；准确级0.5级。

通讯协议：RS485接口 Modbus/RTU协议

辅助电源：AC/DC220V

????

技术参数		指 标
输入	标称值	电压：100V、220V、380V；电流：1A、5A
	过 载	电流：持续1.2倍，瞬时10倍/秒；电压：持续1.2倍，瞬时2倍/秒
	频 率	45Hz ~ 65Hz
	功 耗	< 0.5VA
精度等级		电流、电压：0.5级 频率：0.05Hz  有功功率、有功电能：0.5级 无功功率、无功电能：1.0级
输出	模拟量	4-20mA、0-20mA、0-5V等
	通 讯	RS485 Modbus-RTU协议/Profibus-DP协议，1位起始位、8位数据位、1位停止位，1200/2400/4800/9600/19200bps
	电 能	2路集电极开路的光耦脉冲
	报 警	1路无源常开触点：1A/30VDC、2A/250VAC，高、低、不平衡报警均可设置
	开关量输入	无源接点输入方式：内置电源，光耦隔离
	开关量输出	继电器常开触点输出：1A/30VDC、2A/250VAC
	显 示	LED、LCD显示，范围-9999~9999，倍率任意设置
电源	电压范围	AC80-270V或DC100-350V
	绝缘电阻	
工频耐压		电源/输入/输出之间2kV/1min
平均无故障工作时间		50000h
环境	温 度	工作温度：LCD显示：-10 ~+45；LED显示：-10 ~+55  储存温度：-20 ~+70
	湿 度	93%RH，不结露，无腐蚀性气体

	场所
海拔	2500m

????

型号	面框尺寸 (mm)		壳体尺寸 (mm)			开孔尺寸 (mm)	
	W1	H1	W2	H2	D	W3	H3
PZ48(L)	48	44	100	45			
PZ72(L)	75	66	98	67			
PZ80(L)	84	76					
PZ96(L)	96	86	92	88			
PZ42(L)	120	106	108				