

停车场地坪漆 | 停车场地板漆 | 地坪漆厂家 | 重庆停车场地坪漆 | 重庆地板漆

产品名称	停车场地坪漆 停车场地板漆 地坪漆厂家 重庆停车场地坪漆 重庆地板漆
公司名称	重庆美地坚丽地坪工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市渝中区上清寺街道中山四路15号3-9-231号 (集群注册) (注册地址)
联系电话	13012328181

产品详情

常被称为地下停车场地坪、停车场地板漆、停车场地面漆、停车场防滑耐磨地坪漆、停车场耐磨地板及耐磨地坪等。根据使用要求不同，可分为桔纹防滑型地板、轻度止滑型地板和高度止滑型地板。

重庆美地坚丽地坪工程有限公司是我国大型的地面材料生产商和商业地坪、防尘、防腐、停车场地坪漆、防静电地板制造商。

适用范围

地下停车场地坪适用于：工厂、学校、酒店、医院、办公大楼、住宅小区、商场及大厦等各种地面与地下停车场地坪。

性能特点

停车场环氧地坪漆整体无缝、防尘、耐磨防滑、耐酸抗碱、清洁容易、保养方便、外观亮丽、颜色多样、施工简单、成本经济，一次施工，可达防尘、耐磨、防水、防火等多种性能。施工厚度可任选，一般常用规格为:1mm、2mm、3mm、5mm等不同厚度，使用年限在5-15年。

施工工艺

1、基面处理；2、涂刷封闭底漆；3、批刮砂浆层；4、批刮中涂腻子；5、打磨，吸尘；6、涂刷面层色漆。

技术指标	试验项目		指标
	干燥时间	表干（H）	6
		实干（H）	24
	附着力（级）		2
	硬度		0.75
	耐磨性（700g/500r.失重g）		0.04
	冲击硬度（kg/cm）		50
	耐25%NaCL		30天无变化
	耐15%H2SO4		
	耐15%NaOH		
施工剖面			

注：在25 ° 室温下，所有测试（除干燥时间外）是在固化 7 天后进行。