

重庆美地坚丽环氧砂浆地坪 | 磨砂地坪 | 防滑地坪漆 | 工业地坪 | 环氧树脂砂浆自流平地坪 |

产品名称	重庆美地坚丽环氧砂浆地坪 磨砂地坪 防滑地坪漆 工业地坪 环氧树脂砂浆自流平地坪
公司名称	重庆美地坚丽地坪工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	重庆市渝中区上清寺街道中山四路15号3-9-231号 (集群注册) (注册地址)
联系电话	13012328181

产品详情

通常被称为环氧树脂(Epoxy)砂浆地坪、环氧砂浆耐磨地坪、环氧地坪、耐磨地板或环氧地坪漆、工业地坪、环氧树脂砂浆自流平地坪、环氧树脂砂浆滚涂地坪、环氧地坪工程等。

重庆美地坚丽地坪工程有限公司是我国大型的地面材料生产商和商业地坪、防尘、防腐、停车场地坪漆、防静电地板制造商。

适用范围

环氧砂浆地坪，适用于：机械性能要求高的机械厂、五金厂、码头、车道、汽车飞机修理厂及机械性能、化学性能和美观要求高的医药、卫生、食品工业，医院和其它医疗设施，实验室、洁净室、展览馆等。

产品特点

- 1、选用优质的液体环氧树脂，活性稀释剂和改性脂环胺类固化剂作为成膜物质，采用进口通用色浆配色，填充骨料选用高精度石英砂骨料，颗粒均匀，机械强度高；
- 2、产品为A组分（色漆）、B

- 组分（固化剂）、C组分（骨化）三组分包装，现场配合，施工方便，整个系统无溶剂化，大面积无缝施工，一次施工厚度可达2-5mm，施工时间大大缩短；现场砂浆层和自流平层一次成型，改多层施工到一次施工，提高环氧树脂地板整体强度；3、耐重压、耐冲击性好，机械性能优；耐油污、具有较好的化学品抵抗性，也可具有较好的耐紫外线性能（表面可罩聚氨酯清漆）；4
- 、系统表面根据需要可做成光滑的镜面效果或防滑效果；5
 - 、系统使用寿命长，硬化收缩率小、无裂缝、抵御一定潮气，面漆可定期维护，不容易起泡；6
 - 、施工厚度可由1mm-10mm不等，使用年限：2mm/8年，3mm/10年，4mm/12年，5mm/15年以上。

技术指标		试验项目	指标
		抗弯强度 (Mpa)	30
		抗压强度 (Mpa)	80
		耐冲击性 (Kg.cm)	50
		耐磨性 (750g/500r, 失重, g)	0.02
		对混凝土的粘接力	混凝土破坏
干燥时间	表干 (H)		6
	实干 (D)		3

施工工艺

- 1、基面处理；2、涂刷封闭底漆；3、中涂环氧树脂材料拌石英砂分批次刮平；4、批刮中涂腻子层；5、打磨、吸尘；6、面涂色漆施工（可根据使用要求做成镜面或防滑效果）。

施工剖面

注：在25°室温下，所有测试（除

干燥时间外）是在固化7天后进行。