

# 防火门芯——蛭石板

产品名称	防火门芯——蛭石板
公司名称	河北沃美克蛭石有限公司
价格	.00/个
规格参数	耐火温度:1100 ( ) 规格:2100x900X10~50) ( mm ) 产地:河北
公司地址	lvxiangning@163.com
联系电话	13503200124 15303217720

## 产品详情

耐火温度	1100 ( )	规格	2100x900X10~50) ( mm )
产地	河北	品牌	VMC
产品类别	防火板	材质	蛭石
导热系数 ( 常温 )	0.03	等级	甲级
低温弯折	8Mpa	断裂伸长率	1.5%
抗弯强度	1.5~8Mpa	抗压强度	1.25~8Mpa
使用温度	-120~1100C	形状	长方形

### 蛭石防火板——防火门的实芯高级填充

蛭石防火板是以膨胀蛭石为主要原料，与一定比例的无机高分子黏合剂和化学添加剂混合，经过一系列工序加工而制成的具有不燃烧、隔热、吸音、防潮、不含有害物质的板材。加热时不产生危害人体健康的气体，无烟、无毒、无味，属于a级防火板。蛭石防火板不含石棉，因此这种天然、绿色的环保防火材料，在60、70年代已经在澳洲、美国、欧洲等国家广泛应用于防火门的填充，即蛭石防火门芯。用蛭石防火板作为门芯的防火门，其优点如下：1、阻燃、隔热、隔音、环保，其各项指标均优于其他填充料。2、重量轻。以同等规格、同等防火级别的防火门为例，蛭石防火门的重量仅为其相应传统产品重量的一半。防火门的重量轻，则合页铰链的负荷低，即减少了使用中可能造成的损坏，延长了防火门的使用寿命，节省维护费用。3、用蛭石防火板制作的木质防火门，其表面更平整，不起泡。4、容易安装。蛭石防火门可根据生产厂家的工艺设计，在安装时修整到所需长度，便于安装。5、节约工厂成本。用蛭石防火板作为门芯，在生产过程中节省掉了传统工艺中的许多工序，同时也节省了各种材料的堆放空间，在人工、流程、场地等方面节约了相应的成本。

6、蛭石防火门的防火等级高。防火时间为30~120分钟甚至更长。