

5树脂开尾拉链自锁下拉片

产品名称	5树脂开尾拉链自锁下拉片
公司名称	义乌市启派拉链有限公司
价格	.60/条
规格参数	
公司地址	浙江省义乌市佛堂镇王斗村4幢1单元802室（自主申报）
联系电话	13575953540

产品详情

5#树脂拉链-开尾自锁下拉片胶牙拉链的参数.5#:牙链闭合后的宽度在5.5~6.2mm左右.树脂:布带是尼龙材质,牙链使用的是聚酯化合物胶牙排咪后形成.开尾:尾部可以分开,使用POM聚合物高温热熔后压铸形成的方块插销和上止口.自锁:拉头在不拉动的情况下不会自动往下滑动.

胶牙:牙链是树脂材料,一种聚酯化合物POM热熔形成的牙链.下拉片:常用拉头的拉片,半圆形有孔,任下用力可以拉动滑块.

品名	5#树脂拉链
颜色	GCC色卡, CCC色卡, YKK色卡, 潘通色卡, 用户色样 (布带染色, 牙链配色, 拉头或喷漆或电
结构	开尾, 注塑码
尺寸	10cm以上
拉头	制动头, 下拉片, 蚂蚁头, 长板片等有锁无锁拉头。一般使用锌合金, 也可以使用塑料。
布带	常规使用的布带有原黑和染色。
材质	布带由纱线织带, 后由聚酯POM排咪。拉头由锌合金或塑料组成。上止口和方块插销使用聚酯化
其它	染色, 喷漆, 拉头样式, 布带样式均可按需生产

2.使用的材料介绍.组成部分分为拉头,上止口和方块插销,码装,牙链.a,拉头的选择上,一般有锌合金材质或者单独的塑料,也可以使用锌合金底座加上塑料拉片或皮标形成.一般工厂都会选择使用锌合金拉头较多.形状可以根据任意的形状生产,材质坚固.一般使用和牙链配色的滑块拉头.b,上止口也叫前码,下止口也叫后码,开尾使用的下止口为方块插销,上下止口均使用聚酯化合物高温熔化后压铸形成,可以根据布带颜色调配.c,码装根据使用要求不同,可以使用原黑黑染色,染色的密度比原纱的密度更大.d,牙链使用的是聚酯化合物POM,经过排咪机高温排咪在布带上面.3.使用范围.常用在有服装,家纺,玩具,包装袋上面,一般是羽绒服的门襟,棉袄的胸口,童装的胸口等等,而露出的牙齿比尼龙更为坚硬.