

陶瓷耐磨料价格---刚玉防磨胶泥---龟甲网防磨胶泥

产品名称	陶瓷耐磨料价格---刚玉防磨胶泥---龟甲网防磨胶泥
公司名称	河南正丰耐磨材料有限公司
价格	2780.00/吨
规格参数	品牌:正丰 型号:ZB-01 产地:河南郑州
公司地址	河南省郑州市新密市
联系电话	18538561616

产品详情

陶瓷耐磨料价格---刚玉防磨胶泥---龟甲网防磨胶泥

陶瓷耐磨料价格：河南正丰耐磨材料有限公司是一家从事陶瓷耐磨料技术研发、以及各类抗磨损技术施工服务的高新科技型企业。公司坐落于河南省新密市，地处中原，信息灵通，并有着较好的地理优势和发展优势。主要经营各种陶瓷耐磨料，耐磨胶泥，防磨胶泥，龟甲网耐磨胶泥，耐磨喷涂料，耐磨浇注料，碳化硅涂层，耐磨陶瓷片，陶瓷胶等产品的研发，目前承接国内数家发电厂烟道及设备 and 钢铁厂及水泥厂易磨损管道设备耐磨防磨材料的供应，并拓展到化工、冶金、矿山等行业设备防磨。

陶瓷耐磨料施工步骤：

(1) 龟甲网焊接：在设备表面上焊接龟甲网，龟甲网采用电弧焊焊接，每个接触骨架空格内双面焊接，焊点间距约20毫米。其焊点抗拉强度平均值：380Mpa抗压强度平均值：560Mpa。

(2) 混合与搅拌：搅拌：使用搅拌机，加入原料搅拌均匀。搅拌机内倒入一百~150公斤的陶瓷耐磨料，（一百公斤为标准），然后加入相对应的水进行搅拌，搅拌时间10分钟左右，直至涂料粘度适中方可使用。

料的配比：每袋骨料内配有1包添加剂，将添加剂和骨料充分搅拌均匀后，然后再加入相应的水搅拌。用于有管道和设备内壁防磨，适应温度常温至1300 。

胶水用量:一吨料需加入150kg左右的水。

(3) 检查环境温度

施工期间，施工地点的气温须控制在5 至40 之间，如气温过低时，材料本身及施工区域则须加温至5

，直到陶瓷耐磨料涂抹完毕为止。但应避免在直接日晒或强风状况下施工，以防止陶瓷耐磨料表面的迅速干裂。