

赛莱默长轴泵配件200RJC60-20 , 150RJC50-13

产品名称	赛莱默长轴泵配件200RJC60-20 , 150RJC50-13
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	5400.00/台
规格参数	品牌:赛莱默 材质:不锈钢 产地:南京
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

350RJC300-15,300RJC220-13.5,300RJC185-12,300RJC160-11.5,
250RJC130-8.5*10 , 200RJC125-18 , 200RJC90-20 , 200RJC80-22.5 , 200RJC60-20 , 150RJC50-13 ,
150RJC40-13.5,150RJC30-12.5 , 150RJC20*11 , 150RJC10-9 , 100RJC10-43

300RJC160-11.5*5 200RJC60-20*3 300RJC110-13.5*7 400RJC550-27*3

产品特点： 1、选用先进的水力模型和结构设计，采用亚什兰工艺制芯、叶片流道部位环氧涂复等多种新工艺，选材合理r产品性能优良.使用寿命长。 2、水泵效率高比国内J, JD, JC型水泵高2-8%.效率曲线平缓.高效区域宽广，工作范围增加10-20%,节能效果显著。 3、采用甩砂装置，迷宫式结构使砂粒无法进入轴承。 4、叶轮轴、电机轴均采用铜轴承支承轴的径向跳动控制在美国标准0.13mm以内.泵运行平稳.噪音低。 5、泵座造型美观窗口大.便于维修、更换填料。 6、与国产同流量水泵相比.工作部件外径小1英寸左右.可明显节省用户的成本费用以及适合老井用泵的更新改造。 7、可采用油润滑闭式传动系统的特殊结构设计.以及可选用球墨铸铁，ASTM304、316、416等各种牌号的不锈钢材料.以满足用户的各种特殊使用工况和技术要求。

RJC系列冷热水长轴深井泵 ITT 配套厂家

橡胶轴承，电机轴 长传动轴 短传动轴 泵轴
叶轮轴 防逆盘，止逆盘，联轴器，风扇叶

ITT古尔兹制泵销售RJC型系列冷热水长轴深井泵及其配件。RJC型水泵泵为引进美国ITT工业集团流体技术公司—古尔兹制泵泵公司的水力模型和全新结构设计的产品r并采用美国多项先进工完全按照美国水力协会标准生产制造』达到了国际先进水平.全系列泵被国家机械工业部评为节能型产品。

1. 电机：深井泵专用电机（YLB型），或实心轴电机。

2. 调整螺母：调节叶轮轴向串量。
3. 泵座：承受重载荷，极方便安装填料箱。
4. 预润丝堵：启动前，通过该处注入清洁水。
5. 进水法兰：联接螺纹管或法兰管。
6. 上短管：能直接旋入进水法兰。
7. 上壳轴承：铜轴承。
8. 出水壳：具有螺纹和法兰联接两种型。材料为：HT200。
9. 叶轮轴：2Cr13不锈钢或45#**碳钢（表面镀铬）。
10. 中壳：流道光滑，减少摩擦阻力，提高效率。材料为HT200.
11. 叶轮：与中壳配合设计，高效，工作运行范围宽广，并进行精密的校平衡，以保证运行平稳。材料为：HT200或硅黄铜。
12. 中壳轴承：铜轴承或耐磨橡胶轴承。工作可靠，寿命长。
13. 锥套：把叶轮可靠地固定在叶轮轴上。材料为：35#碳钢。
14. 防砂环:保护下壳轴承，防止砂粒积聚。材料为：硅黄铜。
15. 下壳轴承：铜轴承，油脂填充，长期无故障运行。材料为：硅黄铜。
16. 下壳：将滤水管中的液体以小的损失均匀地引向叶轮。材料为：HT200.
17. 滤水管/滤水网：滤水管长度适宜，以达到好的进水状态。滤水网则能防止大颗粒进入。
18. 传动轴：高强度碳钢（35#或45#），轴承位置处表面镀铬。根据要求，亦可提供不锈钢材质。
19. 轴承支架：材质：HT200.根据需要材质可为球铁QT450或不锈钢。
20. 支架轴承：材质为耐磨橡胶。结构带水槽设计，使得砂粒被快速冲走。
21. 扬水管，联管器：扬水管两端车有螺纹，方便安装，定位准确。同时还可提供法兰联接扬水管。
22. 水箱：（选配件）以提供充足的润滑液体。
23. 导管：将扬水管内的液体与导管内的润滑液体分隔开。
24. 导管连接器：连接导管和工作部件。
25. 橡胶密封件:防止工作部件中的液体进入管内部。
26. 连管支撑器：联接导管，支撑传动轴。

27. 支撑架：在扬水管内管支撑导管。管。应用范围： 水厂、水电站(检修，渗漏用泵等)、火电厂(工业，生活消防用泵等)，钢铁厂(铁皮坑用泵等)，农业灌溉消防、市政等行业。供暖、自来水厂、酒店、煤电运行。

Q 2400m³/h,H 250m

南京斯瑞莱机电设备有限公司

马丽娟