

陕西医院病房钢质门源头快速定制安装简便稳定性高

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 陕西医院病房钢质门源头快速定制安装简便稳定性高 |
| 公司名称 | 德州市德城区欣杰建材销售中心 |
| 价格 | 550.00/平方米 |
| 规格参数 | 单开钢质门:900*2100 子母钢质门:1200*2100 双开钢质门:1500*2100 |
| 公司地址 | 山东省德州市德城区天衢街道办事处华耀城25栋124号1楼 |
| 联系电话 | 18253461896 |

产品详情

医用病房门技术要求

门扇：门扇厚度50mm。

1. 门扇表面采用静电喷涂工艺，表面耐磨、耐划伤 阻燃、抑菌，防火等。
2. 门扇内部填充优质高强度蜂窝纸或铝蜂窝，通过热压发泡与钢板充分粘结，保证门板的强度。
3. 采用一体折弯成型，表面无任何焊接点，对角90度连接技术，带R型槽设计保证门框的一体和稳定性。
4. 门扇视窗采用5mm厚钢化玻璃，可选用单层钢化玻璃尼绒整体视窗框，保洁彻底、无死角、易清洗、美观大方，保洁时药剂水不会侵蚀到门的内部。玻璃可定制LOGO，也可选用双层钢化玻璃，有大圆弧和小圆弧玻璃。
 5. 门扇选用优质热镀锌钢板，钢板厚度0.8mm采用单缝密拼工艺，结构具有防止门扇松脱的功能，
 6. 门框采用热镀锌钢板厚度1.2mm,采用专用设备折弯成型，保证连接处无任何焊点及铆钉。
7. 门框厚度结构设计为可调式，解决墙体厚度不均问题。
8. 欧标安恒通锁具，304不锈钢U型把手，达到要求开合50万次无质量问题，可根据要求订制统开，方便管理。
8. 安恒通合页采用子母合页304不锈钢，每扇门三个合页。

9.门吸采用不锈钢磁吸门碰，天地插销材质为304不锈钢。