

ZDN100水电站电机内置高频振动棒

产品名称	ZDN100水电站电机内置高频振动棒
公司名称	郑州孜野机械设备有限公司
价格	1850.00/根
规格参数	直径:100mm 电压:42v 转速:12000
公司地址	郑州市金水区东风路街道信息学院路26号明天世纪6号楼1单元1楼104号（注册地址）
联系电话	18739452900

产品详情

本产品采用电机内置式，电磁线采用F级绝缘，性能稳定激振力大使用寿命长，广泛用于大型建筑、水利工程、飞机场跑道等混凝土工程。

高频振动棒适用于水利工程、电力工程、大坝、建筑、桥梁、港口、机场、公路、高层建筑等混凝土基础工程施工，振捣密实塑性、低流态及干硬性混凝土，具有密实性好、气泡少和抗渗透性强等优点，为大型混凝土施工的重要工具。

高频振动棒ZDN85、ZDN100是水电站大坝建设施工的必须工具，主要适于2——3级配的混凝土的振捣密实施工。我公司的ZDN100型振动器采用了多项国内外同行业技术，如：全密封、无倾斜限制操作等。在国内外水电站大坝、机场、码头、公路桥梁等大中型基础建设市场中得到了广泛使用。配套使用的电源为ZJB200、ZJB150型变频机组。（常规配置：一机二棒。）

ZDN型振动器技术数据

型号

直径

mm

长度

L mm

振频

振幅

mm

电源

功率

kW

重量

kg

ZDN50

50

430

200

0.8

42V 3 ~ 200Hz

0.55

4.85

ZDN85

85

480

197

1.2

1.0

17

ZDN100

100

515

148

1.6

42V 3 ~ 150Hz

1.85

22

ZDN125

125

490

1.8

2.5

30

ZJB型变频机组技术数据

容量

kVA

输入

相数/电压/频率/电流

Phase/V/Hz/A

输出

外形尺寸

a × b × c mm²

ZJB200

4.5

3/380/50/8.3

3/48/200/54

78

597 × 260 × 380

ZJB150

8.5

3/380/50/11.6

3/48/150/102

108

655 × 300 × 418