

THK直线导轨滚珠丝杠润滑脂AFA, AFB-LF, AFC, AFE-CF, AFF, AFG, AFJ, MG70

| | |
|------|---|
| 产品名称 | THK直线导轨滚珠丝杠润滑脂AFA, AFB-LF, AFC, AFE-CF, AFF, AFG, AFJ, MG70 |
| 公司名称 | 苏州玛雅传动设备有限公司 |
| 价格 | 20.00/套 |
| 规格参数 | 日本:THK 型号:MG70 产地:日本 |
| 公司地址 | 昆山市巴城镇东平路301号 |
| 联系电话 | 0512-21610976 17751221799 |

产品详情

THK直线导轨滚珠丝杠润滑脂AFA, AFB-LF, AFC, AFE-CF, AFF, AFG, AFJ, MG70以及油嘴接头

适用于日本THK/NSK/IKO直线导轨与滚珠丝杠副的进口润滑油脂

无尘环境用高负荷用L100润滑脂

L100润滑脂采用高级合成油作为基础油，并配合使用复合锂基增稠剂与特殊添加剂，实现了优异的低发尘性能和传统低发尘润滑脂所不具备的较高的耐极压性，是一款适用于无尘环境的润滑脂。

高负荷、滚珠丝杠用L500润滑脂采用精制矿物油作为基础油，并配合使用复合锂基增稠剂与特殊添加剂，实现了高耐极压性与优异的泵送性，是一款使用寿命较长的润滑脂。

医疗/医药食品机械用L700润滑脂是经NSF International 认证注册的 H1润滑脂。其采用高级合成油作为基础油，并配合使用复合磺化钙基增稠剂，实现了优异的耐水性/防锈性、耐极压性，是一款用于医疗/医药/食品设备的润滑脂。

AFA润滑脂是以高级合成油为基油的尿素类增稠剂的高级长寿命润滑脂。

AFB-LF润滑脂是以精制矿物油为基油的锂类增稠剂的万能润滑脂。具有优异的极压性能及机械稳定性。

AFC润滑脂采用以高级合成油为基油的尿素类增稠剂及特殊添加剂，具有非常优异的耐磨蚀性。

AFE-CA油脂使用尿素类作为增稠剂以及高级合成油作为基础油。它具有低发尘特性,因此适合在清洁环境中使用。

AFF润滑脂是采用高级合成油、锂类增稠剂及特殊添加剂，具有传统真空润滑脂、低发尘润滑脂所没有的稳定的滚动阻力值、低发尘性、优异的耐微振磨损性的润滑脂。

AFG润滑脂是以高级合成油为基油、使用尿素类增稠剂、具有优异的低发热特性、可应对从低温到高温的宽温度范围的滚珠丝杠用高级润滑脂。

AFJ润滑脂是一种以精制矿油为基油，使用了尿素类增稠剂、特殊添加剂的、在从低速到高速的宽速度范围内具有优异润滑性的润滑脂。

以下为油嘴与接头的型号

备有直动系统润滑所必需的各种润滑脂螺纹接口。

本公司备有各THK丝杆与导轨的润滑所需的各种油嘴。

NP6 × 5型 NP8 × 9型

PB107型 NP3.2 × 3.5型 PB1021B型

A-PT1/8型 B-PT1/8型 C-PT1/8型

C-MT6 × 1型 (MT6 × 1)

C-M6F型 (M6 × 0.75)

B-MT6 × 1型 (MT6 × 1)

B-M6F型 (M6 × 0.75)

A-MT6 × 1型 (MT6 × 1)

A-M6F型 (M6 × 0.75)

注) 请勿拧紧或拧松产品上安装的专用配管接头。否则可能有损其功能。

备有润滑脂的集中润滑、油润滑用的专用配管接头。

本公司备有进行润滑脂集中加脂或油润滑时所需的各种专用油管接头。

LF-A型接头

LF-B型接头

LF-E型接头

LF-C型接头

LF-D型

SF-A型

SF-B型

SF-C型

SF-D型

SF-E型

LD型接头

润滑脂油枪装置MG70

这种润滑脂枪通过更换专用喷嘴，可对各种大小号直线导轨进行润滑。

备有小型线轨用的专用配件，可根据型号、安装空间选择配件进行润滑。

日本进口THK加脂枪MG70

挤出压力：最大19.6MPa 挤出量：0.6cm³/行程 润滑脂：70g/80g装波纹筒

全长：235mm（不含喷嘴） 重量：480g（含喷嘴、不含润滑脂）

加脂枪组件MG70是润滑脂70g、80g装波纹筒专用的润滑脂加注枪。使用加脂枪可向产品内部加脂而不会弄脏手。

加脂枪上设有一个裂缝窗口，可供确认润滑脂剩余量。

【加脂方法】

（1）根据需要加脂的产品不同，加脂枪上可以安装H型或U型专用喷嘴，并在U型专用喷嘴前端加装配件（N型、P型、L型）。

(2) 将加脂枪前端顶住喷嘴，涂抹时注意勿使润滑脂从旁边挤出。

N型对应直线导轨SSR15型、SHS15型、SR15型、HSR12、HSR15型、CSR15型、HRW17型、GSR15型、SR S15G型、RSR15M1型、HCR12、HCR15型、滚针凸轮导向器CF、CFN-A和CF-SFU型、端面球轴承PHS5 ~ PHS22型、POS8 ~ POS22型

P型对应线轨HSR8、HSR10型、HRW12、HRW14型、RSR12M1型、滚针凸轮导向器CF-AB、CFH-AB和NUCF-AB型

L型对应滑轨HSR8、HSR10型、HRW12、HRW14型、RSR12M1型

H型对应导轨使用油嘴M6F型、PT1/8的型号、滚珠丝杠、端面球轴承PHS25、PHS30型、POS25、POS30型

专用喷嘴U型

注) P型、L型除可用于上述型号外，还可用于向其他难以加脂的部位加脂(向滚动面滴注)