

A50-125科沛达不锈钢离心泵机械密封

产品名称	A50-125科沛达不锈钢离心泵机械密封
公司名称	南京斯瑞莱机电设备有限公司
价格	8700.00/台
规格参数	品牌:科沛达 新高:A50-125 产地:意大利
公司地址	南京市栖霞区迈皋桥创业园18号
联系电话	025-86997732 13584027121

产品详情

CALPEDA PUMP科沛达水泵机封 A65-150B/B带开式叶轮的自吸离心泵

Calpeda 科沛达水泵 NM50/16A/B NM10/SE C4/A

A 带开式叶轮的自吸离心泵

结构

带有开式叶轮的直联离心泵，内置的防倒流装置避免了停泵时发生倒虹吸现象，并保证再次启动时自动地自吸，即使吸入管内完全没有液体且泵内只有部分液体时也能保证再次启动时的自吸。

A：泵壳和笼型支架为铸铁结构。

B-A：泵壳和笼型支架为青铜结构。

AM:单项 230v 带热保护，接线盒内置电容。 绝缘等级F 保护等级IP54

型号：A40-110 A50-125 A65-150 A80-170

流量70m³/h 扬程 40m 功率：0.85-7.5kw 吸程4-6米

快速自吸 独特的泵壳设计和一体化的止回阀，确保在泵可内充满水时能快速的自吸。

灵活性 过流部件可以选择铸铁和青铜，因此A系列泵可适用于泵送多种不同液体。

坚固的部件 开式叶轮可以使含悬浮性固体颗粒的液体通过。

独有的设计 创新的专利保护装置，在检查机械密封的同时保护用户避免接触旋转部件。 可靠性
轴承和轴的设计使应力减到小，在所有工况下保证高可靠性。

用途

用户泵送清水或轻度污水，所含固体颗粒A40，A50不大于10MM，A65，A80不大于15mm。
用于对水池或水坑排污。 用于灌溉 用于民用及工业用途。

工作条件

液体温度 -10 至+90

环境温度40

大工作压力

6bar 连续工作制。

电机 2级感应电机 50hz

A: 三相<3kw 230/400v 4-7.5kw 400/690v

南京斯瑞莱机电设备有限公司

马丽娟