

ASD200-CASD开关柜综合测控装置 高压开关柜状态显示仪

产品名称	ASD200-CASD开关柜综合测控装置 高压开关柜状态显示仪
公司名称	安科瑞电气股份有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:安科瑞 型号:ASD200-C 产地:江阴
公司地址	上海市嘉定区育绿路253号
联系电话	15000353138 15000353138

产品详情

1 安装使用指南1.1 产品概述ASD 系列开关柜综合测控装置用于 3~35kV 户内开关柜，适用于中置柜、手车柜、固定柜、环网柜等多种开关柜。具有一次回路模拟图及开关状态指示，高压带电显示及核相，自动温湿度控制，加热回路故障告警，无线测温，人体感应自动照明，语音提示，电参数测量及 RS485 通讯接口等众多功能，集操作、显示于一体。产品按功能分为 ASD100、ASD100G、ASD200、ASD300、ASD310、ASD320 六种型号。

1.2 型号说明

1.3 产品型号及功能

1.4 技术指标

1.5 产品安装ASD 系列开关柜综合测控装置采用面板嵌入式安装，首先柜体盘面上制作规定尺寸的长方形槽孔，装置取下支架后嵌入槽孔，再用支架固定即可。

1.5.1 安装方法

1.5.2 开孔尺寸（单位：毫米）

1.5.3 温湿度传感器、无线温度收发器的安装与 ASD

系列产品配套使用的温湿度传感器和无线测温接收器，可以采用导轨（DIN35mm）安装方式，也可以使用螺栓固定方式，如图 1.6 所示。

1.5.4 无线温度传感器的安装 无线温度传感器共有3

种，分别对应螺栓固定、表带固定、扎带捆绑三种安装方式。螺栓式适用于电缆与母排搭接处，电缆与隔离刀闸搭接处使用；表带式适用于断路器动触头、静触头、电缆接头、母排等处使用；扎带捆绑适用于动触头，母排，电缆，母排、电缆搭接处等多种场合。