

# THK自润滑QZ油箱与防尘密封垫片UU/SS/DD/ZZ/KK/SSHH/QZDDH H/QZZZHH/QZKKHH

产品名称	THK自润滑QZ油箱与防尘密封垫片UU/SS/DD/Z Z/KK/SSHH/QZDDHH/QZZZHH/QZKKHH
公司名称	苏州玛雅传动设备有限公司
价格	20.00/个
规格参数	日本:THK 型号:QZKKHH 产地:日本
公司地址	昆山市巴城镇东平路301号
联系电话	0512-21610976 17751221799

## 产品详情

THK自润滑QZ油箱与防尘密封垫片UU/SS/DD/ZZ/KK/SSHH/QZDDHH/QZZZHH/QZKKHH

THK直线导轨滑块所用QZ自润滑器

QZ自润滑器将适量的润滑剂输送给线轨的滚动面上,这使油膜不断地在滚动元件和滚动面之间形成,因而可大幅度增加润滑和维护的间隔时间。

QZ自润滑器的结构包括3个主要部分

- (1)高含油纤维网（功能为储存润滑剂）；
- (2)高密度纤维网（功能为在滚动面上涂布润滑剂）；
- (3)油控制板（功能为调整油的流量）。

在QZ自润滑器中的润滑油是利用毛细作用的基本原理来输送的,该毛细作用也在毡笔和其它许多产品中使用。

### 【特长】

由于它补充了油的损耗,润滑维护的间隔时间可以大幅地延长。

由于它输送适量的润滑油给钢球的滚动面,不会污染周围的区域,因而是对环境友好的润滑系统。

大幅度地延长维护间隔时间,由于安装了QZ自润滑器,将发挥从轻负荷到重负荷的整个负荷区里,延长维护间隔的效果。

润滑油的有效利用,润滑装置将适当份量的润滑油补充到钢球滚动面,从而使润滑油能得到有效的利用。

[ 试验条件 ] 速度 300m/min

标识与防尘附件

QZUU带末端密封挡板 + QZ

QZSS带末端密封挡板 + 侧面密封挡板 + 内部密封挡板 + QZ

QZDD带双密封挡板 + 侧面密封挡板 + 内部密封挡板 + QZ

QZZZ带末端密封挡板 + 侧面密封挡板 + 内部密封挡板 + 金属刮板 + QZ

QZKK带双密封挡板 + 侧面密封挡板 + 内部密封挡板 + 金属刮板 + QZ

QZGG带LiCS + QZ

QZPP带LiCS + 侧面密封挡板 + 内部密封挡板 + QZ

QZSSH带末端密封挡板 + 侧面密封挡板 + 内部密封挡板 + LaCS + QZ

QZDDH带双密封挡板 + 侧面密封挡板 + 内部密封挡板 + LaCS + QZ

QZZZH带末端密封挡板 + 侧面密封挡板 + 内部密封挡板 + 金属刮板 + LaCS + QZ

QZKKH带双密封挡板 + 侧面密封挡板 + 内部密封挡板 + 金属刮板 + LaCS + QZ