

结构胶密封胶相容性试验箱 XRX-C

产品名称	结构胶密封胶相容性试验箱 XRX-C
公司名称	天津科安仪器科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:天津科安仪器
公司地址	天津市西青区中北镇凯苑路与凯安道交口西北侧燕宇花园13-3-602（注册地址）
联系电话	022-60383008 18920264562

产品详情

一、概述

密封胶相容性试验箱是 GB 16776-2005《建筑用硅酮结构密封胶》（附录 A 相容性试验）、GB/T23261-2009《石材用建筑密封胶》

中的主要检测仪器。结构密封胶相容性试验箱加速老化试验仪能够在实验室中模拟户外老化的影响。它用于预测材料在户外环境中暴晒的耐久性。紫外线荧光灯试验箱采用 UVA-340 型紫外线荧光灯来模拟曝光产生的损害，暴晒温度具有自动控制功能，在几天或几个星期内，结构密封胶相容性试验箱可以再现户外几个月或几年发生的褪变。其中包括颜色变化、光泽消失、粉化、龟裂、脆化、强度下降。

仪器具有工作状态记忆、温度自动控制及辐照时间计时功能。当辐照时间到时能自动停机，辐照过程中若外界停电，当恢复供电时，自动启动并继续辐照试验，计时器进行累加计时。

二、主要技术指标：

- 1、紫外线荧光灯：内装 4 支灯管并排排列，中心距 70mm
- 2、温度测量范围：20 ~ 100
- 3、温度控制精度：48 ± 1
- 4、时间设定值：999
- 5、加热器功率：1000W
- 6、试验箱外形尺寸：1290 × 550 × 690mm
- 7、电源：220V ± 10%

