

钢塑复合压力管爆破强度检测 静液压强度测定

产品名称	钢塑复合压力管爆破强度检测 静液压强度测定
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

产品详情

钢塑复合压力管检测

常规检测项目：短期静液压强度、爆破强度

产品简介

钢塑复合压力管是新型金属与塑料复合的管材，以焊接钢管为中间层，内外层为聚乙烯塑料，采用专用热熔胶，通过挤出成型方法复合成一体成型的管材。此管材的缩写为PSP钢塑复合管。相对塑料管具有承压高、抗冲击力强等特点；内外层的塑料起到了防腐作用，具有内壁光滑、耐化学腐蚀、无污染、流体阻力小、不结垢、不滋生微生物、流体不受二次污染等优点，使用寿命高达50年。该管材克服了钢管存在的易锈蚀、有污染、笨重、使用寿命短和塑料管存在的强度低、膨胀量大、易变形的缺陷，而又具有钢管和塑料管的共同优点，如隔氧性好、有较高的刚性和较高的强度，埋地管容易探测等。

检测项目

短期静液压强度（CJ/T 183-2008）、爆破强度（GB/T 15560-1995）

产品标准

CJ/T 183-2008 《钢塑复合压力管》

主要仪器设备

静液压试验机

应用领域

城镇和建筑内外冷热水、饮用水、供暖、燃气、特种流体（包括工业废水、腐蚀性流体、煤矿井下供水、排水、压风等）、排水（包括重力污、废水排放和虹吸式屋面雨水排放系统）输送用复合管以及电力

电缆、通信电缆、光缆保护套管用复合管