

海珠废气治理装置 广州韩代环保公司 有机废气治理装置

产品名称	海珠废气治理装置 广州韩代环保公司 有机废气治理装置
公司名称	广州韩代工程机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区汇彩路138号8栋117
联系电话	15889982338 15889982338

产品详情

广州韩代环保工程设备，提供工程机械设备，有机废气治理装置，除尘工程、除尘器、通风管道工程、通风降温工程、废气，污水处理、噪音治理，产销、维修为一体的民营技术企业。拥有多年的除尘工程与通风降温工程系统设计安装经验，丰富的大型除尘通风工程实践经验，更是为客户提供配套工程解决方案的服务商。

如何解决鞋厂的废气呢？首先我们得了解鞋厂内的废气是由那种工序产生的，有那些种类的废气。

- 1、鞋面商标印刷，油墨挥发产生有机废气
- 2、鞋面材料高频压型工序产生的废气
- 3、鞋底喷漆过程一般采用溶剂型油漆
- 4、鞋底中底贴合、鞋面鞋底粘胶成型过程使用的粘胶剂
- 5、鞋底材料EVA、MD发泡过程
- 6、TPR、PVC注塑加热状况下产生的有机废气；

广州韩代环保工程设备，提供工程机械设备，除尘工程、除尘器、通风管道工程、通风降温工程、废气，污水处理、噪音治理，产销、维修为一体的民营技术企业。拥有多年的除尘工程与通风降温工程系统设计安装经验，丰富的大型除尘通风工程实践经验，酸碱废气治理装置，更是为客户提供配套工程解决方案的服务商。

广州韩代-废气处理设备 成套设备-专注废气工程-废气治理

工业废水处理设备中罗茨风机维护保养方法

检查罗茨风机出风管连接是否正确，各法兰或丝口连接处保证不漏气。

检查风机齿轮箱油位不低于油标中心线，如低于油标中心线请加注至油标中心。（请加注220~460号重负荷工业齿轮油）

请按风机使用说明书检查三角带张紧情况，若张紧不足请重新张紧。

检查风机空气滤清器情况，若比较脏请清洗后重新装上。

手工转动风机皮带轮，确保风机能灵活转动，海珠废气治理装置，若有卡阻现象请检查有无异物进入风机。

检查三相电源接线，确保三相电源的每一个接线柱上的接触良好，避免因接触不好导致电机缺相运行而损坏电机。

打开风机出风管路上的所有阀门，如有放空管道上的阀门也必须打开。

风机启动成功后在空载情况下运行5~10分钟（有放空阀的情况下），检查风机有无杂音或异常情况，如有异常情况请立即停止检查。若无异常则可以缓慢关闭放空阀（关闭时间视情况而定，但不少于15秒），使风机处于负载下运行。检查风机工作压力及电机电流，确保风机在额定压力及额定电流下工作，如出现超压或超电流的情况请及时关机检查原因。

风机在正常负载下运行30~40分钟后无异常情况出现则表明运行情况良好可以正常投入使用。

广州韩代环保工程设备，提供工程机械设备，车间废气治理装置，除尘工程、除尘器、通风管道工程、通风降温工程、废气，污水处理、噪音治理，产销、维修为一体的民营技术企业。拥有多年的除尘工程与通风降温工程系统设计安装经验，丰富的大型除尘通风工程实践经验，更是为客户提供配套工程解决方案的服务商。

广州韩代-废气处理设备 成套设备-专注废气工程-废气治理

紫外光冷燃烧除臭设备-灯管优势：

- 1、废气光解灯管采用高纯度的石英玻璃为材料，紫外线的透射率高。
- 2、废气光解灯使用齐技术，让紫外线灯管的功率更大，紫外线强度更是比普通的紫外线杀菌灯管高出三倍，稳定性更强。
- 3、废气光解灯可耐高温，可以在高达90度的环境中正常使用。
- 4、废气光解灯使用寿命平均长达13000小时，不需要频繁更换。
- 5、废气光解灯我公司生产有3种灯头，分别为：标准扁头，法兰头，方形头。
- 6、废气光解灯分为液型和固型，根据客户的使用环境进行选择使用。
- 7、废气光解灯通过自有技术可以让灯管同时发射254nm+185nm双波段，这样的效果

比单185nm波段反应速度更快，效果更好。

海珠废气治理装置-广州韩代环保公司-有机废气治理装置由广州韩代工程机械设备有限公司提供。广州韩代工程机械设备有限公司为客户提供“环保工程设备,工程机械设备,废气,废水处理工程设备”等业务，公司拥有“韩代工程”等品牌，专注于风机、排风设备等行业。，在广州市天河区汇彩路138号8栋117的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：谢先生。