

小区配电房绝缘工具到期检测，小区二次供水水质检测机构

产品名称	小区配电房绝缘工具到期检测，小区二次供水水质检测机构
公司名称	广分检测技术（苏州）有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测类型:第三方检测 报告用途:安检验收 检测产品:绝缘工具
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

安全工器具由于存放不当容易造成受潮变形，尤其是春秋季节雨水较多，更容易造成安全工器具的绝缘受潮和老化，从而导致绝缘部位耐压水平的降低，严重影响了安全使用。因此安全工器具室除设有通风口外，还应安装驱潮设备，有条件的应使用具有防潮、防尘和防损功能的智能型安全工器具柜，以便使安全工器具长期保持干燥和清洁。

另外安全工器具检测设备应放平存放，避免由于放置不当而长期受力造成弯曲变形、破损，甚至断裂。对于已受潮的安全工器具应晾干，并重新试验合格后方可使用，对于变形严重不能继续使用的安全工器具，应按有关规定和程序进行报废处理。

绝缘操作杆：检测表面有无裂纹、脱漆，接头是否牢固，握手标志清晰，不超试验周期；绝缘手套：检测有无粘黏、漏气现象；不超试验周期；绝缘靴：检测靴底有无裂纹，不超试验周期；安全帽：检测帽衬与帽壳间距大于3cm，帽壳无裂纹，系带调节灵活。

绝缘手套、绝缘靴应存放在封闭的柜内或支架上，上面不得堆压任何物件，更不得接触酸、碱、油品、化学药品或在太阳下暴晒，并保持干燥、清洁。电力安全工器具检测存放在安全工具柜内，不得严重磨损、断裂、霉变、连接部位松脱等。验电器应存放在防潮盒或绝缘安全工器具存放柜内，置于通风干燥处。

电力安全工器具的检测是为了在电力系统操作、维护、检修、试验、施工等现场作业中，防止发生诸如触电、灼伤、坠落、摔跌、有毒有害物质、刺穿或撞击危害、高温、尘埃、辐射、噪声等伤害事故或职业健康危害事件，协助电力用户严把电力安全工器具质量关。

电力安全工器具质量监督检验测试中心负责电力安全工器具的质量检测工作，负责发布电力安全工器具相关信息。各单位应制定安全工器具的管理细则，明确分工，落实责任，对安全工器具实施全过程管理。各级安监部门是安全工器具的归口管理部门，负责制定管理制度，并监督、检查所属单位贯彻执行有

关安全工器具的管理规定。

电力行业作为一个高危行业，规范电力安全工器具管理，提供安全、可靠、适用的安全工器具，保护电力系统职工的健康与安全，是电力企业生产经营管理的第一要务。电力安全工器具检测是保证作业过程中安全工器具安全、可靠的必要手段和前提，防止在电力生产操作、维护、检修、试验、施工等现场作业过程中，发生诸如触电、灼伤、坠落、可吸入微粒或毒气、辐射等危害事件。

电力安全工器具检测为电力系统各电力局及辖区各企业，提供电力安全工器具常态和周期性试验，协助电力系统安全部门严把电力安全工器具质量关，为电力安全生产提供全面技术保障。电力智能安全工器具柜又称安全工器具柜。

按功能可以分为普通排风除湿柜，智能烘干除湿柜，智能抽湿除湿柜等外壳选用优质冷板，采用磷化锌系、艺术型静电喷涂，高强度钢化透明玻璃。接地线均配有接地线绕线架及带夹反光编号牌，使接地线缠绕规范不易损坏，摆放整齐使用方便。