

油水分离器品牌 油水分离器 认准朗洁

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 油水分离器品牌 油水分离器 认准朗洁 |
| 公司名称 | 广州朗洁环保科技股份有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 广东省广州市天河区中山大道中280号首层 |
| 联系电话 | 13711001016 13711001016 |

产品详情

餐饮废水隔油器——广州朗洁环保科技股份有限公司是一家专门生产餐饮油水分离器、餐厅用油水分离设备的公司。

隔油器特点

隔油器整体特点：全封闭结构，无臭无异味残渣拦截易清理。多级油水分离技术-聚合浮力排油，免维护设计结构紧凑、设计简洁、技术可靠辅热技术保障多不饱和油脂常温下的凝固现象设备一体化设计，紊流系数小，分离更。操作简单、维护费用低油污回收，节能减排自动排油，流体力学结构设计固液分离区与重力分离区一体化设隔油器重力除油区一类50-60%

一级除油区二级紊流抑制设计结构去除粒径30毫米以上 水温设计温度5度以上

低于5摄氏度采用辅热技术紊流系数小，水流条件好隔油器聚合除油区25-35%（技术）

二级聚合除油区介质采用亲油、耐油、疏水去除粒径-10微米以上污水提升器 污水排放设备

无阀污水排放设备 无阀污水压力排放设备 双面釉钢板水箱 隔油器 油水分离器 污水强排设备/装置

污水强制排放设备/装置 污水压力排放设备

结构形式

隔油器结构原理: 隔油器主要由流入口、杂物箱、隔板、箱板、盖板、流出口及排水口罩等结构组成，大致可分为截流分离区和净化排水区两大功能区。截流分离区主要是将含油污水中的固体杂物（菜渣等）截流除去，学校油水分离器，并利用重力分离法将油、污泥、和水逐步分离；净化排水区则将处理后的中水进一步沉淀分离，后经排水口罩过滤排出，从而实现对含油污水的高度净化

欢迎咨询广州朗洁环保科技股份有限公司了解更多油水分离器

餐饮废水隔油器——广州朗洁环保科技股份有限公司是一家专门生产餐饮油水分离器、餐厅用油

水分离设备的公司。

油水分离器

1、结构紧凑，操作简单，管理方便，分离，能耗低等优点，处理后的水可直接排放或适当回用，提取的废油可直接回用。

在节能、节水、保护环境等方面具有较好的技术经济效益，宾馆油水分离器，是治理含油废水的理想设备。

2、处理装置将强化重力分离，粗粒化，吸附聚结处理工艺有机地组合成一钢质圆筒形整体结构，与输液泵贮油槽及电控盒组合成处理装置。处理工艺充分利用了重力分离特性，不同分离材质的特性因素，从而对各种处理难度较高的含油废水工况具有较广泛的适应能力，完全可以适用于不含表面活性剂各类机油、柴油、润滑油、动植物油、部分重油等油晶的含油废水处理。

3、在工艺原理和结构设计上均有不少独到之处，因而产品工作可靠，使用安全，油水分离器品牌，维护保养简便，加之体积小，能耗低，无噪音，使用寿命极长，不需添加任何试剂和药品。

无二次污染，适合于船舶、加油站等含矿物油（柴油、机油等）工业废水的处理，还可以与其他水处理装置配套使用。

欢迎咨询广州朗洁环保科技股份有限公司了解更多油水分离器

餐饮废水隔油器——广州朗洁环保科技股份有限公司是一家专门生产餐饮油水分离器、餐厅用水分离设备的公司。

自动隔油器的功能特点

自动隔油器的适用于餐饮企业厨房排污系统，例如是餐厅、酒店楼、工厂学校食堂、医院等场所。能够解决环境污染，和冬天油脂凝固造成的下水管道堵塞和污水漫溢的问题。那么自动隔油器剧透有什么功能特点呢？

1、出水稳定：自动隔油器的浮油去除率达到90%，已经是达到污水综合排放标准的三级标准，我去通过的验收。

2、自动隔油器的技术含量非常高：采用了浅池沉淀原理和异向流分离原理以及湍流边界层原理，能够提升池的分离表面，让油水分离效果更加大，有效地缩短废水停留的时间啊in，减少设备容积，节省占地面积和造价。

3、不需要人工值班，全程自动排油，自动的刮油装置，24小时分段处理，油水分离器，轻松自在。

4、操作简单：只需要把进出水管和现场管道对接就可以在使用。而且可以安装在室内、室外、半埋或全埋都可以。

5、的材料结构，全体是有不锈钢制作而成，抗腐蚀、，容易清洗。

欢迎咨询广州朗洁环保科技股份有限公司了解更多油水分离器

油水分离器品牌-油水分离器-认准朗洁由广州朗洁环保科技股份有限公司提供。广州朗洁环保科技股份有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈

社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。朗洁环保——您可信赖的朋友，公司地址：广东省广州市天河区中山大道中280号首层，联系人：胡小姐。