

保鲜冷库 20年经验德宝制冷 蔬菜保鲜冷库安装

产品名称	保鲜冷库 20年经验德宝制冷 蔬菜保鲜冷库安装
公司名称	深圳市德宝制冷设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市罗湖区东门街道人民北路2192号宿舍楼102号
联系电话	18925267191 18925267191

产品详情

冷库库板库板尺寸规格：

标准化的库板宽为100mm，高度为2米至10米。冷库库板厚度规格：60、75、100、120、150、180、200mm；

库板厚一般采用100mm、双面为涂塑彩钢板，彩钢板面加工成隐形槽，其重量轻，强度高、隔热性能好，耐腐蚀、抗老化，该库板拼装简便快捷，是冷库保温库体选择的材料之一；

库板保温材料以隔热性能的轻质聚氨酯发泡一体成型。

双面彩钢板采用先进的偏心钩和槽钩，偏心式的连接方式实现库板与库板之间的紧密接合，优异的密封性程度的减少冷气泄漏，增强隔热效果。T型板、墙板、角板组合冷库在任意空间都可以拼装。简单实用节能环保。

3、电控部分：

库外电控箱具有双控电路自动切换的功能通常是指(常规电源和备用电源)；

特点具有，控制主压缩机和副压缩机自动切换使用，数字显示库内温度，具有，自动监测，调控，显示，和温度上线值和下限值报警功能。记录温度，采用温湿度记录仪，保鲜冷库，可为特殊用户配备超低温手机短信自动报警系统，全程实现无人职守状态；

二、通用化

冷库的通用化，是冷链物流的必要资源配置特征。在国内冷库供给市场正处于自主存量能动消化阶段的

前提下，谈论冷库的建设及运营标准为时尚早，蔬菜保鲜冷库安装，且整个国内冷链市场仍未形成稳定的产业构架与定位，整个冷链市场只有大概的产业发展轮廓和较为模糊的方向。因此，微型节能保鲜冷库，冷库通用化是冷库标准化进程中必须要经历的过渡阶段。

聚氨酯硬质发泡材料（PU Foam），是以异氰酸酯和聚醚为主要原料，在发泡剂、催化剂、阻燃剂等多种助剂的作用下，通过设备混合，经高压喷涂现场发泡而成的高分子聚合物。兼具保温与防水功能，是目前所有有机保温材料中导热系数低的。适合于制作厢体，目前被广泛应用于冷藏车及冷库隔热材等。约95%以上的冰箱或冷藏设备都使用聚氨酯硬泡作为隔热材料。

医药冷库（医疗冷库）的工程参数

1.库板配置：库板保温材料一般采用聚氨酯双面涂塑彩钢板，具有轻便、隔热性能好、安全环保、硬度强、抗腐蚀等优点，并采用发泡一体成型，是冷库库板选择材料之一。冷库库板厚度一般有60mm、75mm、100mm、120mm、150mm、180mm六种规格。疫苗冷库（0 ~8 ）、药品阴凉库（2 ~8 ）、血液冷库（-5 ~-1 ）可采用100mm库板，血浆冷库（-20 ~-30 ）则采用150mm库板。

2.电控系统：电控箱采用双电源控制，即常规电源和备用电源，另配置先进的温湿度记录仪，冻保鲜冷库，能够记录、显示冷库库内温湿度，还有个优点，可以为特殊客户配置手机自动报警器。此电控系统可灵活自由地控制主、副压缩机切换使用，具有自动显示、监控和自动报警功能，能够轻松实现全程无人自动化监控，可为用户节省不少人力、财力，经济方便。

3.制冷部分：一般采用氟制冷压缩机组，全封闭压缩机功率小，价格相对便宜，该设备运行平稳能耗低，故障发生率低，是目前冷库选择机组。