

泸州保温装饰一体板-四川外墙保温装饰一体板厂家

产品名称	泸州保温装饰一体板- 四川外墙保温装饰一体板厂家
公司名称	四川鑫磁源保温材料有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	规格:600*900(可定制) 型号:TC-100 产地:四川成都
公司地址	建工石材城1期3栋6-6
联系电话	15680082200 15680082200

产品详情

泸州保温装饰一体板-四川外墙保温装饰一体板厂家，

保温装饰板外保温系统是我国建筑外保温技术的严重开展，是建筑幕墙与建筑外保温技术的有机分离，既不同于两者，又兼具两者优势，国外同类做法较少。近年来，保温装饰板快速开展，在建筑节能保温装饰工程中应用保温装饰复合板系统，能简化现场施工，确保墙体保温隔热性能，保证建筑装饰效果，降低建筑运用能耗。

各类资料寄存条件：在0~35℃、阴凉、枯燥的中央，制止放在室外日晒雨淋；施工剩余的资料应密封盖好。

保温装饰体板粘贴后，对因后续工程可能形成污染的局部，应采取暂时维护措施。

对施工可能发作碰撞的人口、通道、阳角等部位，应采取暂时维护措施，或者延后施工。

装置专用扣件：保温装饰板系统粘贴好，位置肯定后需求固定。专用锚固件，是保温层和面板同时遭到维护；先运用专用工具在衬面板侧边开槽，为配合专用扣件装置，控制铣边长度50~80mm，铣边宽度2mm(含缝宽，两边均匀分配)，铣边深度10mm左右。用专用扣件将保温装饰板固定于墙体上。质量请求：专用扣件的间隔 500mm，专用扣件与板边顶端的间隔 180mm，专用扣件与墙边角间隔 100mm，专用扣件装置齐全。压力适度。检测办法：用目测法