

陶瓷保温装饰一体板-陶瓷外墙保温一体板厂家

产品名称	陶瓷保温装饰一体板-陶瓷外墙保温一体板厂家
公司名称	四川鑫磁源保温材料有限公司
价格	90.00/平方米
规格参数	规格:600*900 (可定制) 型号:TC-100 产地:四川成都
公司地址	建工石材城1期3栋6-6
联系电话	15680082200 15680082200

产品详情

陶瓷保温装饰一体板-陶瓷外墙保温一体板厂家，

如今很多旧建筑没有节能的外衣，外饰面效果也很难看，陈旧不堪入目。假如用保温装饰板来重新装修旧建筑的外立面，一方面比干挂幕墙和粉刷涂料都俭省工期，现场管控愈加便当，可以大限度的防止粘贴单-的保温板失火事故。将来既有建筑节能改造采用保温装饰一体板真的是很好的计划!

外墙保温装饰一体化板的施工工艺：检验办法程度检测采用水准仪丈量，假如采用程度管来施工必需要屡次停止复核后才干施工，以便确保施工质量。垂直度采用经纬仪丈量，如采用线锤吊线则一定要依据高度来肯定所运用线锤的重量，以便确保垂线不受风力的影响。且也应经过多处复核才干停止下一道工序。

施工工具装备好外保温系统专用施工工具做好专用工具的管理和维修做好专用工具的清洁和颐养注：保温装饰板粘贴后，对因后续工程可能形成污染的局部，应采取暂时维护措施。对施工可能发作碰撞的人口、通道、阳角等部位，应采取暂时维护措施。

外墙保温装饰一体化板的施工工艺：施工工序：工艺流程基层检查——基层墙体空鼓、零落及找平处置——弹基准线和分割——粘贴保温装饰板——用专用扣件锚固装饰板——用保温泡沫条填缝——板缝隙清算——贴美纹纸胶带——灌注硅酮耐候型密封胶——装置专用排气塞——撕去美纹纸——清洁面板。施工次第纵向施工普通都按从下至上的施工次第停止，但为了保证每块板在周围墙面上都在同一程度线上，应首先以建筑楼周围墙面的同一基准线为起点向上，向下两个方向粘贴的次第。横向施工应恪守先阳角后阴角。先保证特殊构造（如门、窗的对称性和平均性），再大面积施工。依据丈量结果肯定调整处置办法，超偏向大的，需对设计尺寸停止调整，由设计单位向业主单位协商提出变卦，经确认业主前方可行。

外墙保温装饰一体化板的施工工艺：控制范围垂直度：高度小于30m的误差应该保证在10mm内；大于30m小于60m的允许误差应该保证在15mm内；大于60m小于90m的允许误差应该保证在25mm内。（经纬仪检查）。程度度：层高小于3m的应该小于3mm；层高大于3m的应该小于5mm。直线度：长度在30m内的应该保证在5mm内；长度大于30m小于60m的允许误差应该保证在10mm内；大于60m小于90m的允许误差应该保证在15mm内。