

# 古书籍恒温恒湿收藏柜 字画储存柜

产品名称	古书籍恒温恒湿收藏柜 字画储存柜
公司名称	深圳市华博旭科技有限公司
价格	16888.00/台
规格参数	品牌:HBX/华博旭 型号:HBX-1700L 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区新安街道海富社区45区107国道华丰裕安商务大厦526（注册地址）
联系电话	13316648137

## 产品详情

### [古书籍恒温恒湿收藏柜 字画储存柜](#) [古书籍恒温恒湿收藏柜 字画储存柜](#)

是用于保存贵重物品材料，为储存物品模拟其适宜存储环境的设备，使存储物品材料不变形、不质变及不失效，柜体通过运用内置的工作模块来控制柜内温度和湿度，由于其特殊的功能效果，也可称之为恒温恒湿存储柜。广泛应用于书画，精密仪器，精密模具，电子元器件，药用品，生物样品，菲林胶片，贵重材料等物品。可根据客户需求定制产品，具体可致电联系。

[古书籍恒温恒湿收藏柜 字画储存柜原理加温系统：探头探到柜体内部温度有变化，系统会启动加温模块，通过PTC恒温加热，再通过小风扇均匀散热到柜体，进行加温，非常人性化，不会伤害到你的物品。](#)  
[降温系统：探头发现柜体温度变化，然后系统自动启动压缩机进行降温。](#) [加湿系统：探头发现湿度低，通过加湿器进行加湿。](#) [除湿系统：探头发现柜体内部湿度大，通过我们研发的除湿系统进行智能除湿。](#)

#### 【古书籍恒温恒湿收藏柜 字画储存柜参数】

1. 产品名称：古书籍恒温恒湿收藏柜 字画储存柜
2. 产品型号：HBX-1700LWSG
3. 综合控温：15 -30
4. 综合控湿：30%-70%RH
5. 显示方式：7寸大屏显示屏，智能通讯型主板，温湿度同显
6. 探头品牌：美国霍尼韦尔

7. 工作模式：间歇性工作
8. 柜体材质：不锈钢
9. 柜体样式：三门
10. 脚 轮：万向脚轮，带刹车
11. 可调层板：3-5块
12. 峰值/均值：1900W/200W
13. 电压/频率：220V/50Hz

注：以上技术参数为标准参数，可根据用户需求进行调整，具体可以咨询。

产品用途：1、相对湿度范围：50%~65%，控制温度范围：15~25℃，可以存放哪些物品：一些 的化妆品及含水晶体类化工产品。2、相对湿度范围：45%~55%，控制温度范围：15~25℃，可以存放哪些物品：半导体器件、芯片、集成电路板件、电容器、印刷电路板、真空器件、激光器件、精密电子开关等。3、相对湿度范围：40%~50%，控制温度范围：15~25℃，可以存放哪些物品：软盘、磁带、幻灯片、照片、胶卷、录像带、光学胶片照相机、数码相机、数码摄像机、电子元器件产品等。4、相对湿度范围：35%~45%，控制温度范围：20℃，可以存放哪些物品：古董、、中药、书画、出土、收藏物、重要的纸质文件书籍等。5、相对湿度范围：30%~40%，控制温度范围：20℃，可以存放哪些物品：IC封装材料、涂料、香料、粉末原材料、化学原材料、药品、试剂、种子、球根、花粉等。6、相对湿度范围：25%~35%，控制温度范围：20℃，可以存放哪些物品：各种机械光学镜头、树脂镜片、镜头、夜视镜头、显微镜头、激光镜头、、各种望远镜、镀膜玻璃镜片、光学晶体特种玻璃材料、采样品、合金零件、精密机械产品、测量仪、精密模具、量具、精密金属材料等。7、相对湿度范围：25%以下，控制温度范围：15℃，可以存放哪些物品：特殊材料、物、需要及其干燥的材料。

温馨提示：价格随行就市，请来电咨询