

化工厂橡胶BNG防爆挠性连接软管

产品名称	化工厂橡胶BNG防爆挠性连接软管
公司名称	乐清益安防爆电器科技有限公司
价格	20.00/根
规格参数	品牌:YIAEX 外壳材质:橡胶 发货地:浙江温州
公司地址	乐清柳市镇汤岙余村
联系电话	0577-62859073 15088994671

产品详情

化工厂橡胶BNG防爆挠性连接软管主要用于化工、炼油、石油开采、海洋石油平台、油轮、制药、机械等危险场所作钢管布线连接之用；穿板接头作箱或桥架与钢管间连接之用，有橡胶，不锈钢，钢丝套布等材质，可定制长度和螺纹规格大小，防爆挠性连接管简称防爆软管，防爆管，产品质量可靠，外形美观，物流或者快递运输至需方所在地，发货带防爆合格证和检验报告。

防爆软管产品特性

1. 具有耐燃、耐腐蚀、耐水、耐老化、挠性良好、结构牢固、工作可靠等优点；
2. 挠性管长度，螺纹尺寸可根据用户需要特殊加工。如NPT螺纹，公制螺纹等。注：标注螺纹规格时并注明内外螺纹,如：BNG-1000×G3/4 (内)/G3/4 (外)意义为长度为700，一端为内螺纹G3/4，一端为外螺纹G3/4 的橡胶护套挠性连接管；
3. 执行标准GB3836.1-2000、GB3836.2-2000。

乐清益安防爆软管主要技术参数

1. BNG代表防爆软管。
2. I型代表橡胶材质，II型代表不锈钢材质。
3. A代表两内螺纹，B代表一内一外，C代表两外螺纹。

防爆标志

防护等级
防腐等级